


PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. DEK008_BG_002

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **GLASTEK STICKER VAP**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **pro použití jako parozábrana hydroizolačního souvrství**. Podrobnější informace o způsobu použití viz www.dek.cz.
3. Výrobce: **BITUMAX a.s., Českobratrské nám. 133, 293 01 Mladá Boleslav**
Výrobní závod: Copernit S.p.A., Via Provinciale Est, 64, IT – 46020 Pegognaga
4. Systém/systémy POSV: **Systém 3.**
5. Harmonizovaná norma: **EN 13970:2004/A1:2006**
6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti: v Příloze č. 1.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Mladá Boleslav dne 27-11-2024


Ing. Aleš Kupka
Člen představenstva společnosti

Příloha č. 1: Deklarované vlastnosti

GLASTEK STICKER VAP		
Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Délka	49,5 m	EN 13970:2004/A1:2006
Šířka	1,07 m	
Tloušťka	0,5 mm ($\pm 5\%$)	
Zjevné vady	bez zjevných vad	
Přímost	Vyhovuje	
Reakce na oheň	třída E	
Vodotěsnost (metoda B)	vyhovuje	
Tahové vlastnosti – největší tahová síla: • podélně • příčně	800 ($\pm 20\%$) N/50 mm 800 ($\pm 20\%$) N/50 mm	
Tahové vlastnosti – tažnost: • podélně • příčně	10 (± 5) % 10 (± 5) %	
Odolnost proti nárazu (metoda A)	NPD	
Pevnost spoje	NPD	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku): • podélně • příčně	200 N $\pm$ 30% 200 N $\pm$ 30%	
Ohebnost za nízkých teplot	≤ -35 °C	
Propustnost vodní páry – ekvivalentní difúzní tloušťka	1 500 m	
Trvanlivost – propustnost vodní páry po umělém stárnutí	750 m	
Trvanlivost – propustnost vodní páry po vystavení chemickým látkám	NPD	
Nebezpečné látky	Neobsahuje	