

## Frézovací a vytloukací stroj BMP-265E

### Technická data

Pracovní šířka	265 mm
Pracovní výkon	do 120m <sup>2</sup> betonu za hodinu
Motor	5,5 kW/400 V-50 Hz/16 A
Pracovní otáčky	1500 ot/min
Hmotnost	175 kg
Rozměry D/Š/V	1260 mm/500 mm/1160 mm
Pojezd	ruční
Směr pohybu	vpřed
Povrch	beton/ kámen/ asfalt



Fréza MPL-75



Fréza MPL-60-1



Rozeta MPL-272



Buben osazený MPL-272



Buben osazený MPL-75

Popis	Kat.č.
Fréza	BMP-265E
Vysavač	BDC-1330
Odsávací hadice 76mm/10m	5014
MPD265SL60S	Buben kompletní osazený frézami MPL60-1
MPD265SL75S	Buben kompletní osazený frézami MPL75
MPD265SL272S	Buben kompletní osazený rozetami MPL272
MPD265S-616	Buben + hřídele 6x16 mm
MPA265-16	Hřídel bubnu Ø16mm
MPL60-1	Fréza 12-ti hrotá Ø20Ø55x20 sada kompletní 36ks
MPL75	Fréza 6-ti hrotá Ø19Ø55x20 sada kompletní 42ks
MPL272	Rozeta 8-mi hrotá Ø20Ø56x6 /8,3TC sada kompletní 120ks
MPL48	Vymezovací podložka 17x30x3mm sady kompletní 250ks-MPL60-1/ 220ks-MPL75/240ks-MPL272
MPL60SL265	Výměnná sada MPL60-1 (frézy+ podložky)
MPL75SL265	Výměnná sada MPL75 ( frézy + podložky)
MPL272SL265	Výměnná sada MPL-272 (rozety + podložky)

### Hlavní výhody

- ✓ Uzavřený pracovní proces, téměř bezprašný po připojení odsávacího zařízení BLASTRAC.
- ✓ Vyšší hmotnost pro zvýšení frézovacího výkonu.
- ✓ Nový ruční brzdicí systém ovládaný na rukojeti – jednoduché řízení brzdící síly. Zpomaluje samovolný pohyb stroje vpřed.
- ✓ Mimořádně robustní pracovní buben zvyšuje frézovací účinek.
- ✓ Možná montáž bočního frézovacího nástavce.
- ✓ Přesné nastavení požadované hloubky záběru snižuje riziko narušení podkladu.
- ✓ Pohodlné a snadné ovládání díky nízkým vibračním a snadné manipulaci.
- ✓ Pracovní nástroje pro každý povrch.

Frézovací stroje