

WZ05/750M

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt

Použití


- Pro použití uvnitř budov
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Podlahový žlab z vysoce odolného plastu, který odolá mrazu i chemii
- Stavební výška od 62 mm
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–35 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Zvýšená odolnost proti chemikáliím
- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra (vlastní řešení chráněné užžitným vzorem) zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sífonu
- Mechanicky čistitelný sífon až po odpadní trubku
- Rošt je součástí balení
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Materiál: polypropylen plněný maskem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

Rozsah dodávky

- Žlab
- Fixační set: vrut Ø4 – 8 ks, 2×38, hmoždinka Ø8 – 8 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Nerezový perforovaný rošt Simple 10 mat s ochrannou fólií
- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: vrut 4,2×9,5 – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Výškově stavitelné nohy 4 ks



Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
WZ05/750M	8595580590307	1,94 58,31 194,9 kg	865×80×145 885×785×415 mm	30 90 ks

Záruky

2/6 let Normy ČSN EN 1253

Technické parametry

- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 29 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 28 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 640 Pa
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 62 mm
- Celková stavební výška 75-110 mm
- Třída zatížení K3 300 kg