

SXXJ-5E-UTP-BK-SA



# SOLARIX KATEGORIE 5E

## Keystony samořezné

2,5/5 Gbps

100 MHz

Podporované protokoly	<b>2.5/5GBASE-T a nižší</b>
Min. životnost portu	<b>1 000 zapojení/odpojení</b>
Krytí kontaktů	<b>50 μ zlata a 100 μ niklu</b>
Svorkovnice	<b>samořezná</b>
Min. životnost svorkovnice	<b>200 zařezání</b>
Velikost a typ vodiče	<b>AWG 26 - 22, drát</b>
Materiál nekovových částí	<b>FR plast podle UL94-0</b>
Skladovací teplota	<b>-40 až +70 °C</b>
Provozní teplota	<b>-10 až +60 °C</b>
Max. provozní vlhkost	<b>93 %</b>

Samořezné keystony Solarix se vyznačují velmi jednoduchou instalací, ke které není nutné použít zařezávací nástroj. Tyto keystony bez problémů splňují parametry kategorie 5E a třídy vedení Class D, které jsou specifikovány v mezinárodních standardech strukturované kabeláže ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků. Keystony jsou osazeny 180° samořeznou svorkovnicí, která je označena barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Do této svorkovnice je možné zařezat kabely s vodiči typu drát o velikosti AWG 26 - 22. Standardní barva nesíťných samořezných keystoneů Solarix je černá, u síťné verze je tělo modulu opatřeno stříbrnou kovovou částí. Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto samořezné keystony Solarix kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.).

### Označení

SXXJ-5E-UTP-BK-SA

### Popis

Keystone Solarix CAT5E UTP RJ45 černý samořezný

SXXJ-5E-STP-BK-SA

Keystone Solarix CAT5E STP RJ45 černý samořezný

SXXJ-5E-STP-BK-SA



SXXJ-5E-UTP-BK-SA



+420 840 505 555 • info@solarix.cz  
www.solarix.cz

