

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

A) Identifikační údaje o výrobc:

Obchodní jméno: BOSTIK ROMANIA S.R.L
Str. Rasaritului, Nr. 51
Buftea, Ilfov
07000 Rumunsko

B) Název výrobku:

MX240 DEKFOAM MONTÁŽNÍ PĚNA PISTOLOVÁ
MX221 DEKFOAM MONTÁŽNÍ PĚNA TRUBIČKOVÁ ZIMNÍ
MX500 DEKFOAM PĚNA PRO STAVEBNÍ VÝPLNĚ
MX241 DEKFOAM MONTÁŽNÍ PĚNA PISTOLOVÁ ZIMNÍ
MX501 DEKFOAM PĚNA PRO STAVEBNÍ VÝPLNĚ ZIMNÍ
MX400 DEKFOAM PĚNA SE ZVÝŠENOU VYDATNOSTÍ
MX220 DEKFOAM MONTÁŽNÍ PĚNA TRUBIČKOVÁ

C) Popis a určení výrobku:

Jednosložkové expanzní a izolační pěny na bázi polyuretanu určené pro vyplnění dutin, spár, styků stavebních konstrukcí včetně oken a dveří a pod.

D) Údaj o použitém posouzení shody:

Posouzení shody bylo provedeno autorizovanou osobou č. 224, Institut pro Testování a Certifikaci, divize CSI – Centrum stavebního inženýrství podle §7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů s využitím následujících dokladů:

- Stavební technické osvědčení č. STO – AO 224 – 1236/2022/a ze dne 03.06.2025
- Protokol o ověření shody typu výrobku č. 785200457/2025/1 ze dne 03.06.2025

E) Údaj o autorizované osobě:

Obchodní jméno: Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Třída Tomáše Bati 299
76302 Zlín, Louky
DIVIZE CSI – Centrum stavebního inženýrství
Identifikační číslo: IČO 47910381

F) Deklarované vlastnosti

Posuzovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná / deklarovaná úroveň
Objemová hmotnost	ČSN EN 1602	D: 15-20 kg/m ³ * 18-25 kg/m ³ **
Reakce na oheň	ČSN EN ISO 11925-2 ČSN EN 13501-1	D: Třída E' Třída F"
Krátkodobá nasákavost	ČSN EN ISO 29767	D: ≤ 0,6 kg/m ²
Typ a množství nadouvadel Zdravotní nezávadnost	Bezpečnostní listy výrobků Prohlášení výrobce	P: Kladné posouzení Pěny nejsou určeny pro přímý styk s vnitřním prostředím
Rozměrová stálost	ČSN EN 1604	D: Δl ; Δb a $\Delta d \pm 5 \%$
Přidržitost k podkladu	ČSN 73 2577	D: ≥ 50 kPa

Poznámky:

*) platí pro výrobky neuvedené v poznámce **

**) platí pro:

MX240 DEKFOAM MONTÁŽNÍ PĚNA PISTOLOVÁ; MX241 DEKFOAM MONTÁŽNÍ PĚNA PISTOLOVÁ ZIMNÍ; MX501 DEKFOAM PĚNA PRO STAVEBNÍ VÝPLNĚ ZIMNÍ

‘) platí pro MX400 DEKFOAM PĚNA SE ZVÝŠENOU VYDATNOSTÍ;

“) platí pro MX240 DEKFOAM MONTÁŽNÍ PĚNA PISTOLOVÁ; MX500 DEKFOAM PĚNA PRO STAVEBNÍ VÝPLNĚ; MX241 DEKFOAM MONTÁŽNÍ PĚNA PISTOLOVÁ ZIMNÍ; MX501 DEKFOAM PĚNA PRO STAVEBNÍ VÝPLNĚ ZIMNÍ

G) Potvrzení výrobce:

Potvrzujeme, že výše uvedené výrobky a jejich vlastnosti splňují požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a že jsme přijali opatření zajišťující shodu výrobků s technickou dokumentací a se základními požadavky. Prohlašujeme, že výrobky jsou za podmínek výše uvedeného způsobu použití bezpečné.

H) Odpovědná osoba:

Datum a místo vydání prohlášení:

V Praze dne 11. září 2025

Jméno a funkce odpovědné osoby:

Alain Aelterman, R&D Manager PU Foams

Podpis a razítko:

Alain Aelterman