

# WECCO Keramický pisoár s radarovým splachovačem




## Vlastnosti



- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž podle šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

## Stavební připravenost



- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení
- 5 - otvory pro hmoždinky

	A	B	C	D	E	G	H
Rozměry (mm)	320	330	285	130	70	80	203

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

## Specifikace dodávky

WECCO 6M8DU  
WECCO KWSZ4  
WECCO SH8V3

keramický pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, montážní šablona, napájecí zdroj (WECCO KWSZ4), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrům (WECCO SH8V3)

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	-	obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLR 01L	-	obj. č. 08015	rám do sádkartonu pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- WECCO 6M8DU 24 V DC
- WECCO KWSZ4 230 V AC/50 Hz
- WECCO SH8V3 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

### Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

- 18 l/min (inf. údaj)

### Vstup vody

- vnější závit G 1/2"

### Výstup vody

- vtoková armatura s těsněním