

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

číslo 20007

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	DEKDREN L 80
Zamýšlené použití	Pro použití v odvodňovacích systémech s předpokládanou funkcí D (odvodňovací).
Výrobce	LITHOPLAST, s.r.o. Branka 60, 624 00 Brno IČ: 63496305 Kontaktní adresa: Nádražní 7, 602 00 Brno www.lithoplast.cz
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	2+
Harmonizovaná norma	EN 13252:2016
Oznámený subjekt	Oznámený subjekt 1020, Technický a zkušební ústav stavební Praha, Pobočka 0600 - Brno, dne 23. 4. 2026 provedl posouzení podle systému 2+ a vydal Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-060061729.

Vlastnosti výrobku dle harmonizované normy EN 13252:2016

Základní charakteristiky	Vlastnost
Pevnost v tahu kolmo na směr výroby	17,4 kN/m
Pevnost v tahu podél směru výroby	NPD
Tažnost kolmo na směr výroby při max. síle	76,3 %
Tažnost podél směru výroby při max. síle	NPD
Vlastnosti tečení při stlačování	2,7 % (1000 hod)
Schopnost proudění vody v rovině	NPD
Schopnost proudění vody v kolmé rovině	NPD
Trvanlivost - odolnost vůči povětrnosti nezakryté fólie	100 % zbytková pevnost (1 měsíc)
Trvanlivost - životnost v konstrukci	100 % zbytková pevnost (50 let)
Nebezpečné látky	bez přísad obsahujících NL

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s Nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Pavel Nedoma
manažer kvality
Brno 12. 06. 2026

