



Pro vložení dlažby nebo vodovzdorného dřeva do tloušťky 8 mm

- Podlahový žlab z vysoce odolného plastu, který odolá mrazu i chemii
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–35 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Rošt je součástí balení
- Materiál: polypropylen plněný maskem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

- Žlab
- Oboustranný rošt (plný rošt nebo pro vložení dlažby)
- Fixační set: vrut Ø4,2x38 – 8 ks, hmoždinka Ø8 – 8 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Kombinovaná západová uzávěra SMART
- Výškové stavitelné nohy 4 ks

Objednávací kód, Logistické informace		Hmotnost	Rozměr	Množství
Kód	EAN	(kus balení paleta)	(kus balení)	(balení paleta)
WZ04/850	8595580590284	2,16 64,88 214,6 kg	965×80×145 980×780×410 mm	30 90 ks

- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 25 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 24 l/min
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 62 mm
- Celková stavební výška 75-110 mm
- Třída zatížení H15 150