

Specifikace

Podhrabová deska je prefabrikovaný betonový dílec, zhotovený z cementového pojiva, kameniva, vody, přísad a příměsí v souladu s požadavky ČSN EN 12839:2012 a ČSN EN 13369:2018.

Určené použití

Lze jej použít samostatně, nebo v kombinaci s jinými prvky pro stavění nenosných plotů

Technické parametry

Podhrabové desky jsou vyráběny ve čtyřech rozměrových typech,

Označení		LPD1	LPD2	LPD3	LPD4
Základní skladební rozměry	délka mm	2950	2450	2950	2450
	šířka mm	50	50	50	50
	výška mm	300	300	200	200
Zaručená pevnost betonu v tlaku MPa		37	37	37	37
Počet kusů na paletě		15	15	15	15
Hmotnost jednoho kusu		104	87	70	58

Kvalita

Kvalita desek je pravidelně kontrolována dle vydaného Kontrolně zkušebního plánu a v souladu s prováděcí normou v platném znění.

Firma Lias Vintřřov, lehký stavební materiál, k.s. má zavedený a udržovaný systém kvality dle ČSN EN ISO 9001, kterým zabezpečuje kvalitu svých výrobků.

Označování

Je značena vždy celá paleta výrobků, master etiketou s čárovým kódem. Jednotlivé kusy nejsou značeny.

K paletě je připojen CE štítek.

Dodávání a skladování

Výrobek je standardně dodáván a skladován na dřevěných vratných paletách velikosti 800 x 1200 mm.

Výrobky jsou na paletách fixovány PET pásky.

Stohování při výšce 200 mm je max. 3 palety na sebe, při výšce 300 mm max. 2 palety na sebe.

Přeprava a manipulace je možná pouze ve svislé poloze.

K výrobku bylo připojeno označení CE a bylo vydáno Prohlášení o vlastnostech č. 70

Obchodní případy se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Lias Vintřřov, lehký stavební materiál, k.s.