



Dvířka revizní - příčka, podhled RD US GKBi 12,5 HYDRO2 PROFI

Revizní dvířka jsou určena pro sádkartonové příčky a podhledy. Jejich pevnou kostru tvoří rámy, svařované z hliníkových profilů. Vnější a vnitřní rámy jsou spojeny ocelovými nýty, jež plní funkci pevného pantu. Mechanismus otevírání je řešen tlačnými zámky typu US. Vnitřní rám tvoří křídlo dvířek a je osazen zelenou sádkartonovou deskou 12,5 mm GKBi. Mezera mezi vnitřním a vnějším rámem je vyplněna silikonovým těsněním. Těsnění mezi vnitřním a vnějším rámem brání pronikání prachu a vlhkosti.

Použití

Revizní dvířka se používají v sádkartonových příčkách a podhledech, opláštěných deskami o síle 12,5 mm, pro snadné kontroly a údržbu instalací a rozvodů. Vynikají zvýšenou odolností proti vlhkosti a stříkající vodě a jsou tedy vhodné k užití v prostorách, jako jsou kuchyně, či koupelny.

| Kód produktu | Název produktu | Šířka (mm) | Výška (mm) |
|--------------|---|--------------|--------------|
| 39.20.20 | Revizní dvířka "RD US GKBi HYDRO2 PROFI" 12,5 - příčka, podhled | 200 | 200 |
| 39.30.30 | Revizní dvířka "RD US GKBi HYDRO2 PROFI" 12,5 - příčka, podhled | 300 | 300 |
| 39.40.40 | Revizní dvířka "RD US GKBi HYDRO2 PROFI" 12,5 - příčka, podhled | 400 | 400 |
| 39.50.50 | Revizní dvířka "RD US GKBi HYDRO2 PROFI" 12,5 - příčka, podhled | 500 | 500 |
| 39.60.60 | Revizní dvířka "RD US GKBi HYDRO2 PROFI" 12,5 - příčka, podhled | 600 | 600 |

Dvířka je možno vyrábět, dle přání zákazníka, v atypických rozměrech a s odlišnými typy uzavírání.