

PLACHTA ZAKRÝVACÍ S KOVOVÝMI OKY

DEK

POLYETHYLENOVÁ ZAKRÝVACÍ PLACHTA S KOVOVÝMI OKY BASIC / STANDARD / PROFI

VÝROBEK

Polyetylenová zakrývací plachta se zdvojenými svařenými lemy a kovovými oky pro upevnění. Plachta je dodávána ve třech variantách plošné hmotnosti plachtoviny, vždy v několika formátech. Přehled provedení je uveden v tabulce 01.

POUŽITÍ

Plachta je určena pro dočasné zakrytí. Lze ji přiměřeně použít i pro částečnou ochranu předmětů proti atmosférickým srážkám. V takovém případě je nutné plachtu umístit na pevný a rovný podklad, který je ve spádu a zajistí rychlý odtok srážkové vody. Je nutno vyloučit prověšení plachty a tvorbu kaluží na

povrchu plachty. Plachta není vhodná v případě, že je požadována absolutní ochrana před srážkami. V takovém případě je nutné provést provizorní hydroizolaci dle ČSN 73 1901 nebo instalovat provizorní zastřešení k tomu účelu určené. Plachta není určena pro dlouhodobé vystavení povětrnostním vlivům. Poškození výrobku povětrnostními vlivy nemůže být předmětem reklamace. Je nutno vyloučit napínání plachty přes ostré hrany a výstupky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti a bezpečnosti použití plachty pro zvolený účel.

SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte v suchém prostředí při teplotách od +5 °C do +35 °C.

FOTOGRAFIE VÝROBKU



TABULKA 01 | PŘEHLED DOSTUPNÝCH PROVEDENÍ

Typ	Basic	Standard	Profi
Barva	Zelená	Modrá / Stříbrná	Červená / Stříbrná
Plošná hmotnost (g/m ²)	50 ±10 %	80 ±10 %	140 ±10 %
Dostupné rozměry (m)	2×3	2×3	2×3
	3×4	3×4	3×4
	4×5	3×5	4×5
	5×6	4×5	5×6
	6×10	4×6	5×8
		5×8	6×8
		6×8	6×10
		6×10	8×12
		8×12	10×12
		10×15	10×15

Upozornění: Uvedené jmenovité rozměry odpovídají rozměrům plachtoviny před provedením svarů a lemů. Skutečné rozměry jsou menší o 20 až 50 cm dle velikosti plachty a počtu svarů.