

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PFP77CZ006

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**DEKSEPAR FIX AL**

2. Zamýšlené použití:

**Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky**

3. Výrobce:

**Juta a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika  
Tel.: +420 499 209 211, Fax:  
www.juta.cz**

4. Zplnomocněný zástupce:

**není uvedeno**

5. Systémy POSV:

**system posouzení 3**

6. Harmonizovaná norma:

**EN 13984:2013**

Identifikační číslo oznámeného subjektu:

**Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka 0100-Praha,  
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek  
Oznámený subjekt 1020**

## 7. Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristiky                                  | Vlastnost |                   |           |      | Harmonizovaná technická specifikace |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|------|-------------------------------------|
|                                                           | Jednotky  | Nominální hodnota | Tolerance |      |                                     |
| Reakce na oheň                                            | [třída]   | E                 | -         | -    | EN 13984:2013                       |
| Vodotěsnost                                               | -         | vyhovuje          | -         | -    |                                     |
| Propustnost vodní páry (ekvivalentní difúzní tloušťka Sd) | [m]       | 1500              | -200      | +300 |                                     |
| Odolnost proti nárazu                                     | -         | npd               | -         | -    |                                     |
| Pevnost spoje                                             | [N]       | npd               | -         | -    |                                     |
| Pevnost v tahu v podélném / příčném směru                 | [N/50mm]  | >500/ >450        | -         | -    |                                     |
| Odolnost proti protrhávání v podélném / příčném           | [N]       | >300 / >300       | -         | -    |                                     |
| Odolnost proti alkáliím                                   | -         | npd               | -         | -    |                                     |
| Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry           | -         | vyhovuje          | -         | -    |                                     |
| Nebezpečné látky                                          |           | npd               |           |      |                                     |

Vysvětlivky: npd - no performance determined (žádný ukazatel není stanoven)

## 8. Příslušná technická dokumentace / specifická technická dokumentace:

**není vydáno**

## 9. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Jiří Hlavatý  
předseda správní rady

Ve Dvoře Králové nad Labem, 31.01.2025

