

# D30

## Silná stavební míchačka!



Kontinuální míchačka D30 je robustní a všestranné zařízení pro míchání produktů ze suchých směsí do zrnitosti 6mm. Je doma na mnoha stavbách světa a racionalizuje míchání materiálů pro zdění, zpracování jemného betonu nebo potěrů.

**m-tec**<sup>®</sup>  
Technology for better building

# Silná stavební míchačka: D30

D30 přesvědčuje svojí pojízdnou, snadno transportovatelnou konstrukcí a osvědčenou míchací technikou od firmy m-tec. Je vybavena výkonným 4 kW motorem, který bez problémů směšuje i obtížně mísitelné produkty.

D30 se standardně plní pytlovaným zbožím, přičemž velký zásobník materiálu garantuje profesionální práci. Díky kapotě s filtry, kterou lze doobjednat, se dá D30 ideálně zásobovat i pneumatickým dopravním zařízením ze sila.

Přehledná úprava ovládacích prvků umožňuje uživateli snadné ovládání.

Díky systému uzávěrů a spojovacích prvků s mimořádně jednoduchou a rychlou manipulací je rovněž výměna důležitých prvků, např. směšovací trubice nebo motoru, otázkou jen několika sekund.

## > D30: fakta

### Oblasti použití a aplikace

Základní suché omítky a malty jako:

- Malta ke zdění
- Samonivelační potěr
- Izolační omítky
- Vápenosádrové omítky
- Cementové omítky
- Vápenné omítky
- Vápenocementové omítky
- Jemný beton

### Rozsah dodávky

Kontinuální míchačka včetně motoru, vodního čerpadla, vodní armatury, dopravního šneku a míchací hřídele.

Pro podrobnosti se prosím spojte se svým prodejcem.

### Doporučené příslušenství

Kapota s filtry, průtokoměr, krycí plachta zásobníku materiálu, dopravní šneky

## > D30: výhody



### EasyLife

Osvědčené a solidní ocelové součásti zajišťují vysokou životnost a jednoduchou údržbu.



### EasyUse

Používání kontinuální míchačky D30 je velmi jednoduché díky jasnému strukturování ovládacích prvků, jednoduché údržbě, snadné rozložitelnosti a manipulovatelnosti.



### Technické údaje

Standardní míchací výkon:	cca 30 l/min (podle transportní a míchací hřídele)
Hnací motor:	4,0 kW, 400 V, 50 Hz
Elektrická přípojka:	400 V, 50 Hz, 3 fáze
Jištění:	16 A
Přívod:	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Zástrčka:	16A, 5p, 6h
Přípojka vody:	vodní hadice 3/4" se spojkou GEKA, potřebný tlak vody / min. 2,5 bar při běžícím stroji
Rozměry:	cca 1970 x 690 x 1077 mm
Hmotnost:	cca 220 kg

11/2008 m-tec