DEKDREN N8

Charakteristika výrobku:
profilované (nopové) fólie DEKDREN N8 jsou vyrobeny z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).


Použití:
Fólie DEKDREN N8 zajišťují funkci separační, ochrannou (například oddělují a chrání hydroizolaci od zeminy) a drenážní (voda protékající zeminou, přes nopovou fólií stéká prostorem mezi nopy k liniové obvodové drenáži). Z fólií DEKDREN N8 nelze vytvořit hydroizolaci. Proto nejsou určeny pro izolace staveb proti zemní vlhkosti a tlakové vodě.

Pokyny pro pokládku:
Fólie DEKDREN N8 se pokládají na konstrukci v celé ploše (nopy se orientují ke konstrukci) a spojují se mezi sebou přesahem (dle potřeby,minimálně čtyř řad nopů) nebo oboustranně lepící butylkaučukovou páskou. Fólii je potřeba zakrýt v den položení a chránit ji před účinky UV záření. DEKDREN N8 se stabilizuje zásypem (kladeným po vrstvách max. výšky 300 mm), v případě hutnění je třeba dát pozor aby nedošlo k poškození fólie DEKDREN N8, nebo hydroizolace pod fólií. V úrovni terénu se používají krycí lišty.


Skladování:
Fólie DEKDREN N8 musí být skladována v suchých, dobře větraných skladech a nesmí být porušena ochranná fólie.



01 DEKDREN N8



02 Ukončovací lišta N8



03 Příklad použití fólie DEKDREN N8 (1) a Ukončovací lišty N8 (2) u zatepleného soklu nepodsklepené budovy.

Tabulka 01 |
Technické parametry výrobků: DEKDREN N8 (A), DEKDREN N8 (B), DEKDREN N8 (G) a DEKDREN N8 (P)

Parametr	Hodnota	Jednotka
plošná hmotnost	400 (± 5%)	g/m^2
pevnost v tlaku	150	kN/m^2
výška	8	mm
šířka	0,5; 1,0; 1,5 ;2,0; 2,5; 3,0	m
délka	20	m
barva	černá	
Použitelné v rozmezí teplot	- 30°C až + 80°C	°C

Výrobce:
Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600
Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10
prosinec 2021

Stavebniny DEK zákaznické centrum:

Telefon: 510 000 100
E-mail: eshop@dek.cz