

LED svítidla Pila

Světlomety

Nástěnná a stropní svítidla

Prachotěsná svítidla

Světelná lišta

Vestavné panely

Downlighty





Světlomety



BVP007

- Příkon 10, 20 a 50 W
- Dvě teploty chromatičnosti (3 000 K a 4 000 K)
- Symetrická optika
- Třída ochrany I
- Teplota prostředí -20° C až +40° C
- Přívodní kabel k nasvorkování (délka 300 mm)
- V sortimentu i verze s IR pohybovým čidlem



GPC	EAN	Typ	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Cena bez DPH a RP
911401732232	8710163329901	PILA BVP007 10W 3000k	10	850	3 000	160,-
911401732202	8710163329871	PILA BVP007 10W 4000k			4 000	
911401732242	8710163329918	PILA BVP007 20W 3000k	20	1 700	3 000	230,-
911401732212	8710163329888	PILA BVP007 20W 4000k			4 000	
911401732252	8710163329925	PILA BVP007 50W 3000k	50	4 250	3 000	450,-
911401732222	8710163329895	PILA BVP007 50W 4000k			4 000	
() 911401732272	8710163329949	PILA BVP007 20W 4000k MDU	20	1 700	4 000	490,-
() 911401732282	8710163329956	PILA BVP007 50W 4000k MDU	50	4 250	4 000	740,-

Nástěnná a stropní svítidla

WL007C

- Nástěnná nebo stropní montáž
- IP 65 (verze bez čidla) / IP 54 (verze s čidlem)
- Oválné (OVL) nebo kulaté (RND)
- Teplota prostředí -20° C až +40° C
- Korpus svítidla z UV odolného polykarbonátu
- V sortimentu i verze s HF pohybovým čidlem (MDU)

- Parametry čidla:**
- Úhel detekce 90°
 - Max. dosah 7 m
 - Délka svícení 120 sek
 - Prahová úroveň osvětlenosti 20 lx

Ceiling RD


- Nástěnná nebo stropní montáž
- Decentní design
- Atraktivní cena



GEN 1

GEN 2



GPC	EAN	Typ	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Průměr Ø mm	Výška mm	Cena bez DPH a RP
911401774752	8710163364421	PILA WL007C LED10S/840 PSU RND WH G2	12	960	4 000	170	88	280,-
911401774762	8710163364438	PILA WL007C LED16S/840 PSU RND WH G2	20	1 600		220	88	390,-
911401735132	8710163335100	PILA WL007C LED14S/740 PSU OVL WH G1	15	1 400		223 x 133	68	400,-
() 911401735142	8710163335117	PILA WL007C LED13S/840 PSU RND MDU WH G1	15	1 300		182	66	610,-
915005778323	8727900967807	PILA Ceiling RD 10W 4000K W 06	10	1 100	4 000	320	68	245,-
915005778923	8727900967821	PILA Ceiling RD 17W 4000K W 06	17	1 700		220	88	350,-

Downlighty



DN020B

- Zapuštěný tenký downlight
- Výška 38 mm
- Příkon 15 a 24 W
- Dvě teploty chromatičnosti 3 000 K a 4 000 K



GPC	EAN	Typ	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Cena bez DPH a RP
929002082982	8727900967845	PILA DN020B G2 LED12/830 15W D150 RD EU	15	1150	3 000	170,-
929002083082	8727900967869	PILA DN020B G2 LED12/840 15W D150 RD EU			4 000	170,-
929002083582	8727900967883	PILA DN020B G2 LED20/830 24W D200 RD EU	24	1900	3 000	240,-
929002083682	8727900967906	PILA DN020B G2 LED20/840 24W D200 RD EU			4 000	240,-

SL252

- Výklopný zápuštěný spot
- Jednoduchá instalace
- Dvě teploty chromatičnosti 2 700 K a 4 000 K



GPC	EAN	Typ	Popis	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Cena bez DPH a RP
929002222647	8727900967920	PILA SL252 EC RD 070 5W 27K W HV 06	Výklopný zápuštěný spot	5	270	2 700	190,-
929002222747	8727900967944	PILA SL252 EC RD 070 5W 40K W HV 06			280	4 000	190,-

Vestavný LED panel

RC007B

- Vestavný LED panel vhodný pro osvětlení společných prostor, chodeb apod
- Standardní optika (NOC) - není vhodná pro použití v kancelářích
- Třída ochrany II
- Teplota prostředí -20° C až +45° C
- Přívodní kabel k nasvorkování (délka 250 mm)
- Lze dokoupit příslušenství pro instalaci do sádkartonu, přísazenou a závěsnou montáž



GPC	EAN	Typ	Popis	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Cena bez DPH a RP
911401801180	8710163340173	PILA RC007B LED12S/840 PSU W30L30 NOC	30 x 30 cm, 4 000 K	14	1 200	4 000	420,-
911401801080	8710163340166	PILA RC007B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	60 x 60 cm, 4 000 K	36	3 200	4 000	590,-
911401824180	8710163347165	RC007Z SMB-PLC	Sada pro instalaci do sádkartonu (4 ks klipů a spojovací materiál)				70,-
910930031018	8718696073308	RC132Z SMB W60L60	Sada pro přísazení svítidla 60x60 cm				580,-
911401824280	8710163347172	RC007Z SME-2	Sada pro závěšení svítidla				145,-

Prachotěsná svítidla



WT007C

- Kompaktní rozměry – šířka svítidla pouze 36 mm, výška 45 mm
- Přisazená nebo závěsná montáž
- Vysoká účinnost (100 lm/W)
- Třída ochrany I
- Teplota prostředí -20° C až +35° C
- Přívodní kabel k nasvorkování (délka 300 mm)
- Korpus svítidla z UV odolného polykarbonátu



4000 K



35 000 h (L70)



NESTIMIVATELNÉ



GPC	EAN	Typ	Popis	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Cena bez DPH a RP
911401735772	8710163335148	PILA WT007C LED34S/840 PSU L1200	Délka 1 200 mm	34	3 400	4 000	490,-
911401735782	8710163335155	PILA WT007C LED54S/840 PSU L1500	Délka 1 500 mm	54	5 400		590,-

Světelná lišta

BN007C

- Decentní design
- Přisazená nebo závěsná montáž
- Vysoká účinnost (100 lm/W)
- Třída ochrany I
- Přívodní kabel k nasvorkování (délka 100 mm)



4000 K



35 000 h (L70)



NESTIMIVATELNÉ



GPC	EAN	Typ	Popis	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Cena bez DPH a RP
911401735152	8710163335087	PILA BN007C LED32S/840 L1200	Délka 1 187 mm, 4 000 K	32	3 200	4 000	390,-

Uvedené ceny jsou nezávazné a doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH a recyklačního poplatku (RP). Konkrétní nabídku na vybrané produkty obdržíte u svého dodavatele svítidel Philips.

© 2020 Signify Commercial Czech Republic s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Signify si vyhrazuje práva na změny v ceně, technických parametrech a/nebo vyřazení jakéhokoliv produktu kdykoliv a bez upozornění nebo závazku a nebude odpovědný za jakékoliv důsledky vyplývající z užívání této publikace. Tento materiál neslouží jako cenová nabídka či veřejná nabídka.