

VODOVODNÍ BATERIE

WECCO

VANOVÁ NÁSTĚNNÁ



CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Vodovodní páková baterie z pochromované mosazi s keramickou kartuší o průměru 35 mm a perlátorem.

Vodovodní baterie jsou vyráběny v souladu s ČSN EN 817, ČSN EN 200 a ČSN EN 1111. Jsou vhodné pro styk s pitnou vodou dle Zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění a Vyhlášky č. 409/2005 Sb. Záruka na tělo baterie 10 let, na kartuši a povrchovou úpravu 6 let, na ostatní díly 2 roky. Více informací o záručních podmínkách naleznete v záručním listě.

INSTALACE

Baterie se připojuje k vodovodnímu potrubí pomocí montážních redukcí, které jsou součástí balení. Montážní redukce musí být vyrovnány do vodorovné polohy se vzájemnou roztečí 150 mm. Redukce se následně osadí krycími rozetami a baterie se k redukcím upevní převlečnými maticemi. Baterie je vybavena filtry nečistot o velikosti oka max. 0,6 mm a tloušťce drátu max. 0,2 mm.

ÚDRŽBA

Perlátor je nutné odšroubovat a jeho sítko propláchnout alespoň jednou měsíčně. Na chromované a barevné vodovodní baterie se musí používat k tomu určené chemické prostředky, které neobsahují kyselinu chlorovodíkovou, mravenčí nebo fosforečnou. Abrasivní čisticí prostředky nejsou povoleny.

Baterie je vhodné umývat textilii z mikrovlákna s naneseným saponátem. Baterie se poté opláchne čistou vodou a osuší suchým čistým hadříkem. Chemické prostředky se nesmí nanášet na místa baterie, která nelze umýt a vysušit.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Vlastnost	Hodnota
Max. doporučená teplota teplé vody	65 °C
Max. přípustná teplota teplé vody	70 °C
Doporučený provozní tlak	1–5 bar
Max. provozní tlak	10 bar
Katalogový kód	ACHOS

