


Uponor Vario S S rozdělovač s průtokoměrem FM 3x3/4 Euro

1086539

- Nerezový 1" rozdělovač Vario S s průtokoměry pro vyrovnávání a uzavírání na přívodní větvi
- Na vratné větvi jsou osazeny ventily s krytkami, lze nahradit termopohony



O produktu Uponor Vario S S rozdělovač s průtokoměrem FM

Specifikace

- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 200 mm

Aplikace

- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1013008
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1013006

Uponor Vario S S rozdělovač s průtokoměrem FM 3x3/4 Euro

1086539



Technické informace

Item	Quantity	1
Množství položky	2	108
Položka (měrná jednotka)		ks
Válcový závit G		1 inch
Válcový závit G1		3/4 inch
Počet okruhů		3 -
Tlak		6 bar
Délka (l)		260 mm
Délka (l1)		87 mm
Délka (l2)		73 mm
Z-rozměr b		50 mm
Z-rozměr b1		215 mm
Z-rozměr h		75 mm
Z-rozměr h1		30 mm
Z-rozměr h2		50 mm
Z-rozměr k		185 mm
Z-rozměr k1		336 mm
Z-rozměr w		357 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz