



Světlo met Ledinaire

BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB CE

LED module 20000 lm – 840 neutrální bílá – Power supply unit

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu


General Information	
Kód řady zdroje	LED200 [LED module 20000 lm]
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne
Počet předřadnikových jednotek	-
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]
Včetně předřadníku	Ano
Typ optického krytu / čoček	GC [Čirý skleněný]
Divergence světelného paprsku svítidla	100°
Řídicí rozhraní	-
Připojení	Volné přívody / lanka
Kabel	Cable 1.0 m without plug (CIK)
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Značka hořlavosti	NO [-]
Značka CE	CE mark
Značka ENEC	-
Záruční lhůta	3 roky
Konstantní světelný výkon	No
Počet produktů v MCB	11
Značka RoHS	RoHS mark

LED engine type	LED
Light Technical	
Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru	0
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Operating and Electrical	
Vstupní napětí	220 to 240 V
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Konečná spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Náběhový proud	3,28 A
Doba náběhu	0,0263 ms

Světlo met Ledinaire

Účíník (min.)	0.9
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Materiál pláště	Tlakově litý hliník
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál optického krytu / čoček	Sklo
Materiál uchycení	Steel
Montážní zařízení	MBA [Mounting bracket adjustable]
Tvar optického krytu / čoček	Flat
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Čirá
Celková délka	347 mm
Celková šířka	60 mm
Celková výška	423 mm
Effective projected area	0,14 m²
Barva	Aluminum and gray
Approval and Application	
IP kód	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)	
Počáteční světelný tok	21000 lm

Rozměrové výkresy



Ledinaire floodlight BVP105/106

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	105 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	4000 K
Poč. Index barevného podání	80
Původní chromatičnost	<7 SDCM
Počáteční příkon	200 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Application Conditions	
Rozsah okolní teploty	-25 až +40 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní
Product Data	
Úplný kód výrobku	871016333127099
Objednací název produktu	BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB CE
EAN/UPC – výrobek	8710163331270
Objednací kód	33127099
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	2
Materiál č. (12NC)	911401733292
Celková hmotnost (kus)	6,000 kg



