

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 40620/22

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR

vyztužený asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny. Horní povrch opatřen břídlivým ochranným posypem, na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **pro hydroizolaci střech.** Podrobnější informace o způsobu použití viz www.dek.cz.

3. Výrobce: **Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, 8064 Zürich, Švýcarsko**
Výrobní závod: **Sika CZ, s.r.o., Nádražní 450, 542 24 Svoboda nad Úpou, Česká Republika**

4. Systém/systémy POSV: **Systém 2+**

5. Harmonizovaná norma: **EN 13707:2004+A2:2009**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: č. 1023, Institut pro testování a certifikaci, a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, provedl počáteční inspekci výrobního závodu a řízení výroby, provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systému 2+ a vydal:

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY č. 1023-CPR-1017 F

Výrobce provádí určení typu výrobku na základě zkoušek typu a dokumentace výrobku, řízení výroby a zkoušky odebraných vzorků v souladu s předepsaným plánem zkoušek.


6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti: v Příloze č. 1.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dne 04-01-2022, Svoboda nad Úpou


Andrej Šišolák
Jednatel společnosti


Jaroslav Leischner
QMS EMS manažer

Příloha č. 1: Deklarované vlastnosti

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR		
Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Délka	7,5 m (šedý) 5 m (červený)	EN 13707:2004+A2:2009
Šířka	1 m	
Tloušťka	5,3 (± 0,1) mm	
Zjevné vady	bez zjevných vad	
Přímost	vyhovuje	
Faktor difúzního odporu μ	NPD ($\mu = 20\ 000$)	
Rozměrová stálost	0,4%	
Přilnavost posypu	25% (-25, +0)	
Chování při vnějším požáru (systémová zkouška)	NPD	
Reakce na oheň	třída E	
Vodotěsnost	vyhovuje	
Tahové vlastnosti – největší tahová síla: • podélně • příčně	1250 (± 250) N/50 mm 950 (± 250) N/50 mm	
Tahové vlastnosti – tažnost: • podélně • příčně	50 (± 10) % 50 (± 10) %	
Odolnost proti nárazu (metoda A)	1200 mm	
Odolnost proti statickému zatížení	20 kg	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku): • podélně • příčně	300 (± 100) N 400 (± 100) N	
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	100 °C	
Ohebnost za nízkých teplot	-25 °C	
Trvanlivost – odolnost proti stékání při zvýšené teplotě po umělém stárnutí	95 °C (-0, +5)	
Trvanlivost – ohebnost za nízkých teplot po umělém stárnutí	-20 °C (-5, +0)	
Nebezpečné látky	neobsahuje	