



EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012 14

1213

Prohlášení o vlastnostech

podle přílohy III Nařízení EU č. 305/2011 pro výrobek

Sika® Sanisil®

02	05	04	03	100	00000	06	1104
----	----	----	----	-----	-------	----	------

1. Typ výrobku: Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Sika® Sanisil®
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl.11 odst.4:	Číslo šarže viz informace na balení
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Tmel na fasády pro vnitřní a externí aplikaci (doporučené použití v chladném prostředí). EN 15651-1:2012, F EXT-INT CC Tmel pro sanitární spoje. EN 15651-3:2012, S
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.11 odst.5:	Sika Deutschland GmbH, Kornwestheimer Str. 103-107, 70439 Stuttgart, Germany
5. Kontaktní adresa Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl.12 odst.2:	Není relevantní
6. Postup posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP): Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 3 - typová zkouška Systém 3 – Reakce na oheň
7. Oznámený subjekt (hEN): V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Oznámený subjekt SKZ Tecona GmbH č. 1213 provedl typovou zkoušku a zkoušku reakce na oheň a vydal protokol o zkoušce a protokol o klasifikaci.



Sika CZ, s.r.o.
 Bystrcká 1132/36,
 CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464
 fax: +420 546 422 400
 e-mail: sika@cz.sika.com
<http://www.sika.cz>



8. Notifikovaná osoba (ETA): V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Není relevantní (viz bod 7)
--	-----------------------------

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

9.1 Podle EN 15651-1:2012, Kondicionování: metoda A, Podklad: sklo, hliník

Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební metoda	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	EN ISO 13238 klasifikace podle EN 13501-1:2010	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	EN 15651-1:2012; 4.5	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost			
Stékavost	≤ 3 mm	EN ISO 7390	
Ztráta objemu	≤ 25 %	EN ISO 10563	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření do vody (elastické)	NF	EN ISO 10590	
Tahové vlastnosti pro nekonstrukční tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30°C)	NF	EN ISO 8340 modifikováno	
Sekantový modul při -30°C	≤ 0,9 MPa	EN ISO 8339	
Trvanlivost	vyhovuje	EN ISO 8339 EN ISO 8340 EN ISO 9047 EN ISO 10590	

NPD – není stanoveno

9.3 Podle EN 15651-3:2012, Kondicionování: metoda A, Podklad: sklo, hliník

Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební metoda	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	EN ISO 13238 klasifikace podle EN 13501-1:2010	EN 15651-3:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	EN 15651-1:2012; 4.5	



Sika CZ, s.r.o.
 Bystřická 1132/36,
 CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464
 fax: +420 546 422 400
 e-mail: sika@cz.sika.com
 http://www.sika.cz



Innovation & Consistency | since 1910

Vodotěsnost a vzduchotěsnost			EN 15651-3:2012
Stékavost	≤ 3 mm	EN ISO 7390	
Ztráta objemu	≤ 20 %	EN ISO 10563	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření do vody (elastické)	NF	EN ISO 10590	
Růst mikroorganismů	1	ES ISO 846	
Trvanlivost	vyhovuje	EN ISO 8340 EN ISO 9047 EN ISO 10590	

10. Prohlášení

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

v.r.

Ralf Heinzmann
(Global Technical Manager)

v.r.

Hans Peter Sommer
(Corporate Product Engineer)

Podepsáno za Sika CZ, s.r.o.



Ing. Jaroslav Leischner
Manažer kvality a EMS Sika CZ s.r.o.



Ing. Zdeněk Bílek, MBA
Jednatel Sika CZ, s.r.o.

Brno dne 10.04.2014

Ekologie, zdraví a bezpečnostní předpisy

Bezpečnostní list odpovídá požadavkům EC-Regulation 1907/2006, článek 31 a není nutné ho poskytnout příjemci nebo dopravci, neboť výrobek nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný.

REACH informace

Nařízení Evropské unie o chemických látkách a jejich bezpečném používání (REACH: EC 1907/2006)

Tento výrobek je předmětem nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, které by mohly být uvolněny z výrobku za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití. Z tohoto důvodu nejsou žádné požadavky na registraci látek ve výrobcích, spadající pod článek 7.1.

Na základě našich současných znalostí, tento výrobek neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy), z kandidátní listině zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentracích nad 0,1% (w / w).

Právní dodatek

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz.



Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36,
CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com
<http://www.sika.cz>



Innovation & Consistency | since 1910



1213
1104
14

02 05 04 03 100 00000 06
EN 15651-1:2012

Tmel na fasády pro vnitřní a externí aplikaci
(doporučené použití v chladném prostředí)
F EXT-INT CC

Kondicionování: Metoda A
Podklad: sklo, hliník

Podle EN 15651-1:2012

Základní charakteristiky	Vlastnost
Reakce na oheň	Třída E
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Stékavost	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 25%
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření do vody (Elastické)	NF
Tahové vlastnosti pro nekonstrukční tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30°C)	NF
Sekantový modul při -30°C	≤ 0,9 MPa
Trvanlivost	vyhovuje



1213
1104
14

02 05 04 03 100 00000 06
EN 15651-3:2012

Tmel pro sanitární spoje
S

Kondicionování: Metoda A
Podklad: sklo, hliník
Podle EN 15651-3:2012

Základní charakteristiky	Vlastnost
Reakce na oheň	Třída E
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Stékavost	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 20 %
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření do vody (elastické)	NF
Růst mikroorganismů	1
Trvanlivost	vyhovuje



Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36,
CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com
http://www.sika.cz



Innovation & Consistency | since 1910