

Prohlášení o vlastnostech

č. PO Ševčík/01-2017



Výrobek:

Střešní vikýř

Typové označení:

č. PO Ševčík /01/2017

Zamýšlené použití: Střešní vikýř (střešní okno) je určen do budov, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň, vnější požár a požární odolnost. Výrobek je určen k osvětlení, větrání a k výstupu na střeche. Chrání proti dešti. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

Výrobce:

Radomír Ševčík
Lískovec 115, 768 05 Koryčany
Česká republika
IČ: 40 360 628

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: systém 3

Posuzování a ověřování vlastnosti: **Oznámený subjekt č. 1390 – CSI a.s., Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3**

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Nebezpečné látky	neobsahuje	EN 14351-1:2006+A2:2016
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd	
Akustické vlastnosti	npd	
Součinitel prostupu tepla	npd	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	npd	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	npd	
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	npd	
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	npd	
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	1A	
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	
Průvzdušnost	npd	

Vlastnosti střešního vikýře jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Zlín, dne: 02.01.2017

p. Radomír Ševčík
Jednatel společnosti




Radomír Ševčík Lískovec 115, 768 05 Koryčany 17 PoV č. PO-Ševčík/01-2017
EN 14351-1:2006+A2:2016 Střešní vikýř - určený k použití do bytových a nebytových objektů Odolnost proti zatížení větrem – npd Vodotěsnost – třída 1A Nebezpečné látky – neobsahuje Odolnost proti nárazu – npd Únosnost bezpečnostních zařízení – npd Akustické vlastnosti – npd Součinitel prostupu tepla – npd Radiační vlastnosti – solární faktor – npd Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu – npd Průvzdušnost – třída 4

Pravidla a podmínky pro připojování označení CE

1. Označení CE musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno ke stavebnímu výrobku nebo k jeho štítku. **Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.**
2. K označení CE se doplní dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení **poprvé** připojeno, název a sídlo výrobce nebo identifikační značka umožňující snadnou a jednoznačnou identifikaci jména či firmy a adresy výrobce, jedinečný identifikační kód typu výrobku, referenční číslo prohlášení o vlastnostech a úrovně nebo třídy vlastností uvedených v prohlášení, odkaz na použitou harmonizovanou technickou specifikaci, případně identifikační číslo oznámeného subjektu a zamýšlené použití, jak je stanoveno v příslušné harmonizované technické specifikaci.
3. Označení CE se připojí před uvedením stavebního výrobku na trh.

Možnost použití zkrácené verze na výrobek, pokud není možné nebo odůvodněné uvést celý štítek na výrobek


Radomír Ševčík Lískovec 115, 768 05 Koryčany 17

PoV č. PO-Ševčík/01-2017

EN 14351-1:2006+A2:2016

**Střešní vikýř - určené k použití do bytových a
nebytových objektů**



**Radomír Ševčík
Lískovec 115, 768 05
Koryčany**

**17
EN 14351-1:2006+A2:2016
PoV č. PO-Ševčík/01-2017**