

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

No 02-DOP-2019/08/12

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku	Cementotřísková deska BZSPlus+ (8-24 mm)
2. Zamýšlené použití	pro vnitřní a vnější použití jako strukturální (≥ 16 mm) a nestrukturální (≤ 16 mm) komponenty v suchém a vlhkém prostředí, nevystavené.
3. Výrobce	CSP BZS JLLC, Komsomolskaja 137, kancelář 106, Kričev, Mogilevská oblast, 213500, Běloruská republika
4. Autorizovaný zástupce	AO TRADE GROUP s.r.o. Sazovicka 24 15521 Praha 5 CEO: Alexander Zakharov Tel.: +420 776 350 808 info@aotg.cz
5. S Systém posuzování a ověřování stálosti shody vlastností	1
6. Harmonizovaná norma	EN 13986: 2004+A1:2015
7. Oznamovaný orgán	Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE, 1020-CPR-070056212

9. Udávané vlastnosti EN 13986:2004+A1:2015

základní parametry	vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
hustota, kg/m ³	1350-1430	
pevnost v ohybu, N/mm ²	$\geq 9,0$	EN 634-2
ohybová tuhost (elasticita), N/mm ²	1.třída ≥ 4500	EN 634-2
vnitřní odolnost (pevnost v tahu), N/mm ²	$\geq 0,5$	EN 634-2
stálost (tloušťky), %	$\leq 1,5$	EN 634-2
vodopropustnost: - Vnitřní odolnost po cyklickém zkoušení, N/mm ²	$\geq 0,3$	EN 634-2
Zvětšení tloušťky po cyklickém zkoušení, %	$\leq 1,5$	
uvolňování formaldehydu	E1	EN 1986 příloha B
reakce na oheň	A2-sl, d0	K-3257/010/09-MPA BS
paropropustnost, μ (mokrý/suchý)	30/50	EN 13986 tabulka 9
index přenosu hluku	není stanoveno	EN 13986 5.10
index absorpce zvuku (250 Hz-500 Hz/1000 Hz-2000 Hz)	0,10/0,30	EN 13986 tabulka 10
tepelná vodivost, λ , W / (mxK)	0,23	EN 13986 tabulka 11
odolnost vůči biologickým škůdcům	není stanoveno	EN 13986 5.17
obsah pentachlorofenolu	< 5 (ppm)	EN 13986 5.18
zvuková propustnost	není stanoveno	EN 1986 5.20

Vlastnosti výrobku odpovídají prohlašovaným vlastnostem.

Toto prohlášení o shodě se vydává podle nařízení (EU) č. 305/2011 na vlastní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Ředitel CSP BZS JLLC



Yury V. Laryn
12-08-2019
KRICHEV