

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. LE-DoP-Nr.: 5706-14

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011,
kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

pro produkt

DEKTEN MULTI-PRO

- | | |
|--|--|
| 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: | DEKTEN MULTI-PRO |
| 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: | Číslo výrobní šarže (viz potisk na produktu / nebo etiketě) |
| 3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: | fólie vhodná jako doplňková hydroizolační vrstva skládaných krytin a stěn. |
| 4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5 | BWK-Dachzubehör GmbH.
Birkichstrasse 1
D-74549 Wolpertshausen |
| 5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: | není relevantní |
| 6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: | Systém posouzení 3 |
| 7. Prohlášení o vlastnostech týkající se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: | Notifikovaná os. č. 0761, MPA Braunschweig, Beethovenstr. 52,
D-38106 Braunschweig, Německo |
| 8. Prohlášení o vlastnostech týkající se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: | není relevantní |

9. Deklarované vlastnosti dle EN 13859-1 / -2, tabulka ZA 1

Základní charakteristiky	Harmonizovaná technická specifikace	Jednotka	Vlastnost
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída	E
Odolnost proti pronikání vody	EN 1928	třída	W1
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí	EN 13859-1 Příloha C	třída	W1
Pevnost v tahu v podélném směru	EN 12311-1	N/50 mm	450 (+68/-68)
Pevnost v tahu v příčném směru	EN 12311-1	N/50 mm	290 (+44/-44)
Tažnost v podélném směru	EN 12311-1	%	25 (+10/-10)
Tažnost v příčném směru	EN 12311-1	%	60 (+20/-15)
Ekvivalentní difuzní tloušťka s_d	EN 12572	m	0,09 (+0,04/-0,03)
Pevnost v tahu po umělém stárnutí v podélném směru	EN 13859-1 Příloha C	N/50 mm	405 (+61/-61)
Pevnost v tahu po umělém stárnutí v příčném směru	EN 13859-1 Příloha C	N/50 mm	261 (+40/-40)
Odolnost proti protrhávání v podélném směru	EN 12310 – 1	N/200 mm	110 (+17/-17)
Odolnost proti protrhávání v příčném směru	EN 12310 – 1	N/200 mm	130 (+20/-20)
Tažnost po umělém stárnutí v podélném směru	EN 13859-1 Příloha C	%	19 (+8/-8)
Tažnost po umělém stárnutí v příčném směru	EN 13859-1 Příloha C	%	45 (+15/-12)
Ohebnost za nízkých teplot	EN 1109	°C	- 40

10. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Výrobky neobsahují nebezpečné látky, jsou ve shodě s nařízením REACH č. 1907/2006.

Wolpertshausen, 10.02.2016

BWK - Dachzubehör GmbH

Birklenstraße 1

D-74549 Wolpertshausen

Telefon 0 79 04 / 97 20-0

Fax 0 79 04 / 97 20-90

Hartmut LAYER

jednatel

BWK Dachzubehör GmbH.