

Lapač strešných splavenín spodný DEK DN 110 – čierny

Použitie

- pre inštaláciu v exteriéri
- pre odvod dažďových vôd
- pre pripojenie odkvapových zvodov

Vlastnosti

- čierna farba
- bráni šíreniu zápachu z potrubia
- excentrické krúžky pre napojenie dažďového zvodu \varnothing 80, 90, 100, 110 a 125 mm
- materiál obsahuje UV stabilizátor proti vyblednutiu a starnutiu plastu
- materiál: polypropylén obohatený o sklené vlákna – odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- možnosť dokúpenia nerezového koša proti vniknutiu hlodavcov a odpadu
- možnosť dokúpenia univerzálnej vložky zvodu pre kruhové a štvorcové zvodov
- plastový kôš na nečistoty je možné pohodlne vybrať a vyčistiť
- po osadení v zámkovej dlažbe je možné pohľadové časti lapača zameniť za dielce v šedej farbe
- priame napojenie na odpad – 110 mm
- prudší spád koryta umožňuje rýchlejší a vyšší odtok vody
- suchá zápachová uzávierka
- zámok na veku zabraňuje samovoľnému otvoreniu a vytekaniu vody počas silných dažďov a uľahčuje otváranie veka po dlhšej dobe používania

Rozsah dodávky

- klapka obmedzujúca prenikanie zápachu z potrubia
- sada vymedzovacích vložiek pre priemer zvodu 80, 90, 100, 110 a 125 mm
- kôš pre zachytenie hrubých nečistôt
- telo vpusti s bočným vývodom \varnothing 110 mm
- veko so zámkom

Záruka

2/6 rokov

Normy

STN EN 1253, STN EN 1451

Technické parametre

- prietok 390 l/min.

