

TECHNICKÝ LIST

DEKPRIMER BASIC

DEKPRIMER BASIC akrylátová penetrácia 2802A je mimoriadne kvalitný penetračný náter pripravený na okamžité použitie. Vhodný pre všetky typy savých podkladov v interiéri aj exteriéri.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Penetrácia vnútorných aj vonkajších omietok, betónových povrchov, sadrokartónu, drevotriekových a cementotriekových dosiek pred aplikáciou krycích náterov. Nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním na suché čisté plochy zbavené prachu a nečistôt. Pri penetrácii veľmi savých podkladov je možné riediť 1:2 až 1:4 s vodou a nanášať v dvoch vrstvách. Pre aplikáciu uzavieracieho náteru (betón, omietka) nanášajte náter neriedený. Pracujte pri teplote +5°C až +30°C. Pred nanášaním následných vrstiev nechajte schnúť min. 4 hod. Čistenie: Vodou. Výdatnosť: 5 –10 m²/1kg podľa povahy a savosti podkladu.

Balenie:

- plastové fľaše 1kg, kanistre 5kg, 10kg

Skladovateľnosť:

24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale, v suchom prostredí pri teplotách +5°C až +25°C. Chráňte pred mrazom!

Technické údaje:

Báza	styrén-akrylát
Vzhľad	mliečna kvapalina
Merná hmotnosť	1,02 kg/l
Aplikačná teplota	+5°C až +30°C
Obsah neprchavých zložiek	min. 10%

Bezpečnosť:

Dodržiujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Prípadné ďalšie pokyny vid' Bezpečnostný list výrobku a informácie uvedené na etikete výrobku.