VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

PFM32SL005

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

DEKTEN MULTI-PRO II

2. Plánované použitie:

Hydroizolačné pásy a fólie - Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 1: Podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny
Časť 2:Podkladové vrstvy presteny

3. Výrobca:

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Tel.: +420 499 209 211, Fax:
www.juta.cz

4. Splnomocnený zástupca:

nie je uvedená

5. Systémy POSV:

systém 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 13859-1:2010

EN 13859-2:2010

Identifikačné číslo oznámeného subjektu:

Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství. Pražská 16, Praha 10, 102 21
Oznámený subjekt 1390

JUTA

7. Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Parametre				Harmonizované technické špecifikácie
	Jednotky	Nominálna hodnota	Tolerancia		
Reakcia na oheň	[trieda]	B	-	-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odolnosť proti prenikaniu vody	[trieda]	W1	-	-	
Odolnosť proti prenikaniu vody po umelom starnutí	[trieda]	W1	-	-	
Priepustnosť pary (ekvivalentná difúzna hrúbka Sd)	[m]	0,02	-0,01	+0,04	
Pevnosť v pozdĺžnom / priecnom smere	[N/50mm]	360 / 240	-60 / -40	+60 / +50	
Pevnosť po umelom starnutí v pozdĺžnom / priecnom smere	[N/50mm]	350 / 230	-60 / -40	+60 / +50	
Pomerné predĺženie v pozdĺžnom / priecnom smere	[%]	25 / 25	-10 / -10	+15 / +15	
Pomerné predĺženie po umelom starnutí v pozdl. / priec. smere	[%]	23 / 23	-9 / -9	+15 / +15	
Odolnost proti pretrhávaniu v pozdĺžnom / priecnom smere	[N]	170 / 190	-20 / -40	+50 / +60	
Ohybnosť za nízkych teplôt	[°C]	-40	-	-	
Nebezpečné látky		(DBDPE)**	> 0,1 %		

Vysvetlivky: npd - no performance determined (žiadny ukazovatel nie je stanovený) (DBDPE) * REACH 1907/20006/EC - 1,1'-(etán-1,2-diyl)bis[pentabromobenzén] (DBDPE) EC No. 284-366-9; CAS No. 84852-53-9. Táto látka je plne viazaná v štruktúre výrobku a nemôže sa z výrobku za bežných podmienok uvoľňovať. Použitie uvedených výrobkov ako podstrešných membrán je bezpečné a pracovné a aplikačné pokyny zostávajú nezmenené. Tieto stavebné membrány môžu byť bežne používané, ako je obvyklé. Výrobok bol registrovaný do databázy SCIP.

8. Príslušná technická dokumentácia/špecifická technická dokumentácia:

nie je vydané

9. Vlastnosti výrobku uvedeného vyššie sú v zhode so súborom deklarovaných vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa v súlade s nariadením (EÚ) 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal v mene výrobcu:

Ing. Jiří Hlavatý
predseda správnej rady



Vo Dvore Králové nad Labem, 04.06.2026