

DEKPRIMER PENETRÁCIA NANO HÍBKOVÁ

Popis produktu: Špeciálny penetračný náter s hĺbkovým účinkom, určený pre zvýšenie súdržnosti a obmedzenie savosti všetkých druhov nasiakavých povrchov. Vysoká hĺbková penetračná schopnosť zvyšuje príľnavosť následných vrstiev, zjednocuje savosť poréznych podkladov, znižuje spotrebu náterovej hmoty, zlepšuje kryciu schopnosť aplikovaných farieb a obmedzuje prienik vody do podkladu.

Použitie: Penetračné nátery všetkých savých povrchov pred aplikáciou interiérových a fasádnych farieb, alebo hydroizolačných, vyrovnávacích a samonivelačných stierkových hmôt. Úprava podkladu pred lepením obkladov a dlažieb, zvýšenie príľnavosti opravných mált pri vyrovnávaní podkladu, zníženie prašnosti a nasiakavosti betónových podláh.

Pracovný postup: Nanášajte na čistý a suchý podklad zbavený prachu a mastnoty štetcom, valčekom alebo striekaním v dodávanej konzistencii. Pri penetrácii veľmi savých podkladov ako napr. pórobetón je možné riediť 1:1 s vodou a nanášať dve vrstvy. Pred nanášaním následných vrstiev nechajte zaschnúť 2 až 4 hod.

Čistenie: ihneď po aplikácii vodou, po zaschnutí je možné odstrániť len mechanicky.

Technické údaje:

Báza	Akrylát
Vzhľad	mliečne biela kvapalina
Obsah neprchavých zložiek	8% ($\pm 1\%$)
Výdatnosť	5-10m ² /kg podľa povahy a savosti podkladu
Aplikačná teplota	+5°C až +35°C

Skladovateľnosť: 24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C. Chráňte pred mrazom!

Bezpečnosť: Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny vid' etiketa výrobku. Vyschnutý zbytok výrobku a prázdny obal odložte na miesto určené na likvidáciu. Obsahuje BIT, CMIT, MIT. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc. Kategória: A/h VR. Prahová hodnota VOC: 30 g/l Max. obsah VOC (pripravené na použitie) max. 0,8 g/l.

Balenie: plastové fľaše 1 kg, kanistre 5 kg, 10 kg, **Farba:** po zaschnutí transparentná