



Vyhlásenie o parametroch

DEKMASTIC UNIVERZÁLNY SILIKÓN

Revízia: 28/08/2014

V súlade s CPR, nariadenie EU č.305/2011

strana | 1

Referenčné číslo: 622203

Identifikačný kód výrobku:

DEKMASTIC UNIVERZÁLNY SILIKÓN

Účel použitia stavebného výrobku:

Tmely pre fasádne prvky pre vnútorné a vonkajšie použitie.

Tmely pre zasklievanie

Tmely pre sanitárne spoje

V súlade s harmonizovanou normou:

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT

EN 15651-2:2012: TYP G

EN 15651-3:2012: TYP S: TRÍDA S1

System alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku dľa prílohy V:

System 3

System 3: reakcia na oheň

Názov a kontaktná adresa výrobcu dľa čl. 11 (5):

INVA Building Materials s.r.o., Bečovská 1027/20, 104 00 Praha-Uhřetěves

Notifikovaná osoba:

GINGER CEBTP, NB 0074 vykonala Určenie typu výrobku podľa systému 3



Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	NPD	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	NPD	
Elastické zotavenie	≥ 40%	
Prilnavosť/súdržnosť pri udržiavanom predĺžení a ponorení do vody	NF	
Prilnavosť/súdržnosť po pôsobení teplej vody a umelého svetla	NF	
Predĺženie pri pretrhnutí	≥ 25%	
Zachováva si elastické vlastnosti aj po ponorení do vody	≥ 25%	
Rast mikroorganizmov	0	
Životnosť	Úspešný	

Deklarované vlastnosti:

Podmienky:

Metóda A

Povrchy:

Hliník
Betón
Sklo

Vlastnosti tohto výrobku sú v zhode s deklarovateľnými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísané menom výrobcu:

Praha 28.8. 2014

Karel Svoboda

produktový manažér

INVA Building Materials s.r.o.
Bečovská 1027, 104 00 Praha-Uhřetěves
IČ: 41084772/DIČ: CZ41084772
zapsána 16.8. 1991 v OR vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 116315/1