

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**  
**č. 17.1/2022/K**

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Nopová fólia NOPPEX 500**

Zamýšľané použitie: **Izolácia proti vlhkosti budov a podzemných prvkov podliehajúcich reakcii na oheň.  
Izolácia proti vlhkosti budov a podzemných prvkov.**

Výrobca: **MARMA Polskie Folie sp. z o.o.**  
**Ul. Postępu 15C**  
**02-676 Warszawa**  
**[biuro@marma.com.pt](mailto:biuro@marma.com.pt)**

System a systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **2+ a systém 4 pre reakciu na oheň.**

Harmonizovaná norma: **EN 13967:2012**

Notifikovaný orgán / y: **č. 1454, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Biuro Certyfikacji w Katowicach**

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	F	EN 13967:2012
Vodotesnosť	Vyhovuje pri 2 [kPa]	
Odolnosť proti pretrhnutiu - Pozdĺžne - Priečne	≥150 [N] ≥150 [N]	
Pevnosť spoja	NPD	
Odolnosť proti nárazu	Vyhovuje pri h=200 [mm] (metóda A) a h=350 [mm] (metóda B)	
Pevnosť v ťahu Maximálna ťažná sila: - Pozdĺžne - Priečne	≥180 [N/50mm] ≥140 [N/50mm]	
Predĺženie: - Pozdĺžne - Priečne	≥15 [%] ≥10 [%]	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	Vyhovuje pri 20 [kg]	
Trvanlivosť: - vodotesnosť po umelom starnutí - vodotesnosť po vystavení chemikáliám	Vyhovuje pri 2 [kPa] Vyhovuje pri 2 [kPa]	
Nebezpečné látky	NPD	

Tieto charakteristiky výrobku uvedené vyššie sú v súlade so súborom vo vyhlásení. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Wilkowice, 26.08.2022

**Marma Polskie Folie Sp. z o.o.**

siedzibow Warszawie  
02-676 WARSZAWA, ul Postępu 15C  
O D D Z I A t. w R Z E S Z O W I E  
35-030 Rzeszów, Al. Pod Kasztanarni 10  
►el• (17) 850 66 00 Fax (17) 850 613  
NIP 81 3-01-40-6<sup>14</sup>  
18-03