

## Lapač strešných splavenín DEK DN 110 bočný – čierny

### Použitie

- pre inštaláciu v exteriéri
- pre odvod dažďových vôd
- pre pripojenie odkvapových zvodov

### Vlastnosti

- aretačné puzdro pre fixáciu lapača k podkladu
- čierna farba
- bočné napojenie na odpad  $\varnothing$  110 mm
- bráni šíreniu zápachu z potrubia
- excentrické krúžky pre napojenie dažďového zvodu  $\varnothing$  80, 90, 100, 110 a 125 mm
- materiál obsahuje UV stabilizátor proti vyblednutiu a starnutiu plastu
- materiál: polypropylén obohatený o sklené vlákna – odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- možnosť dokúpenia nerezového koša proti vniknutiu hlodavcov a odpadu
- možnosť dokúpenia univerzálnej vložky zvodu pre kruhové a štvorcové zvodov
- plastová mriežka k zachyteniu nečistôt
- po osadení v zámkovej dlažbe je možné pohľadové časti lapača zameniť za dielce v šedej farbe
- suchá zápachová uzávierka
- zámok na veku zabraňuje samovoľnému otvoreniu a vytekaniu vody počas silných dažďov a uľahčuje otváranie veka po dlhšej dobe používania
- zarážka proti posunutiu zvodu do hrdla lapača

### Rozsah dodávky

- klapka obmedzujúca prenikanie zápachu z potrubia
- sada vymedzovacích vložiek pre priemer zvodu 80, 90, 100, 110 a 125 mm
- kôš pre zachytenie hrubých nečistôt
- telo vpusti s bočným vývodom  $\varnothing$  110 mm
- veko so zámkom

### Záruka

2/6 rokov

### Normy

STN EN 1253, STN EN 1451

### Technické parametre

- prietok 486 l/min.

