

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 50049/13

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 zo dňa 9. marca 2011, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky pre uvádzanie stavebných výrobkov na trh.

1. *Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:*
50049

2. *Typ, séria alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov:*

GLASTEK 30 STICKER PLUS

samolepiaci vystužený asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
s nosnou vložkou zo sklenej tkaniny (200 g/m²)

3. *Zamýšľané použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:*

pre hydroizolácie striech, pre izolácie stavieb proti zemnej vlhkosti, pre izolácie stavieb proti tlakovej vode a pre parozábrany v stavebníctve. Podrobnejšie informácie o spôsobe použitia pozri www.dek.sk.

4. *Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu:*
KVK Parabit, a.s., Nádražní 450, 542 24 Svoboda nad Úpou

5. *Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti parametrov stavebných výrobkov:*
systém 2+, systém 3

6. *Prípád vyhlásenia o parametroch stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:*

Oznámený subjekt č. 1023, Inštitút pre testovanie a certifikáciu, a.s., trieda Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, vykonal počítačnú inšpekciu výrobného závodu a riadenia výroby, vykonáva priebežný dozor, posúdenia a hodnotenia riadenia výroby podľa systému 2+ a vydal:

OSVEDČENIE O ZHODE RIADENIA VÝROBY č. 1023-CPR-0564 F/c

Výrobca vykonáva určenie typu výrobku na základe skúšok typu a dokumentácie výrobku, riadenia výroby a skúšky odobraných vzoriek v súlade s predpísaným plánom skúšok.

7. *Parametre výrobku, špecifikovaného v bodoch č. 1 a č. 2, sú v zhode s parametrami uvedenými v Prílohe č. 1. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode č. 4. Podpísané za výrobcu a jeho menom:*

V Svobodě nad Úpou
dňa 08-09-2020

 **KVK Parabit**
Bc. Jiří Špiček
Parabit, a.s.
Nádražní 450
542 24 Svoboda n. Ú.
Telefon: +420 499 847 511
IČO: 275 37 749 DIČ: CZ27537749

Príloha č. 1: Parametre uvedené vo vyhlásení

GLASTEK 30 STICKER PLUS			
Základná charakteristika	Skúšobná metóda	Jednotka	Parameter
Dĺžka	EN 1848-1	m	10
Šírka	EN 1848-1	m	1
Hrúbka	EN 1849-1	mm	3,0 (± 0,2)
Zjavné vady	EN 1850-1	-	bez zjavných vád
Priamosť	EN 1848-1	-	vyhovuje
Chovanie pri vonkajšom požiari	EN 13501-5	trieda	NPD
Reakcia na oheň	EN 13501-1	trieda	E
Vodotesnosť	EN 1928	-	vyhovuje
Ťahové vlastnosti – najväčšia ťahová sila	EN 12311-1	N/50 mm	Pozdĺžne 1000 (± 200) Priečne 1100 (± 200)
Ťahové vlastnosti – ťažnosť	EN 12311-1	%	Pozdĺžne 4 (± 2) Priečne 4 (± 2)
Odolnosť proti nárazu (metóda A)	EN 12691	mm	600
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	EN 12730	kg	5
Odolnosť proti pretrhávaniu (driek klinca)	EN 12310-1	N	Pozdĺžne 400 (± 100) Priečne 300 (± 100)
Pevnosť spoja - šmyková odolnosť v spoji	EN 12317-1	N/50 mm	Pozdĺžne 1100 (± 200) Priečne 1000 (± 200)
Odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote	EN 1110	°C	90
Ohybnosť pri nízkych teplotách	EN 1109	°C	-20
Priepustnosť vodnej pary – faktor difúzneho odporu μ – ekvivalentná difúzna hrúbka s_d	EN 1931	- m	29 000 (± 1000) 87 (± 6)
Trvanlivosť – priepustnosť vodnej pary po umelom starnutí	EN 1296, EN 1931	-	vyhovuje
Trvanlivosť – priepustnosť vodnej pary po vplyvu chemikálií	EN 1847, EN 1931	-	NPD
Trvanlivosť – vodotesnosť po umelom starnutí	EN 1296, EN 1928	-	vyhovuje
Trvanlivosť – vodotesnosť po vplyvu chemikálií	EN 1847, EN 1928	-	NPD
Nebezpečné látky	REACH (1907/2006)	-	neobsahuje
Harmonizovaná technická špecifikácia: EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13970:2004/A1:2006			