

Vyhlásenie o parametroch

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 16/50/2018-04-30

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011 zo dňa 9. marca 2011, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky pre uvádzanie stavebných výrobkov na trh.

1.	Jedinečný identifikačný kód výrobku : FILTEK - netkaná geotextília																								
2.	Typ, séria alebo iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa čl. 11 odst. 4 : FILTEK 500																								
3.	Zamýšľané použitie : Geotextília pre použitie na pozemných komunikáciách, na železničniciach, v zemných stavbách, základoch a oporných konštrukciách, pre odvodňovacie systémy, na ochranu proti erózii, pre nádrže a hrádze, pre kanále, pre likvidáciu tuhých odpadov, pre likvidáciu kvapalných odpadov s predpokladanou funkciou F (filtračná), R (vystužovacia) a S (separačná). Výrobok je zo 100% polypropylénu. Nemá vplyv na pitnú vodu. Nesmie prísť do styku so silnými kyselinami, zásadami, xylénom, oxidačnými činidlami, tetrachloretylénom. Je balený do polyetylénovej fólie, môže byť skladovaný v nekrýtych priestoroch na paletách.																								
4.	Meno, firma kontaktná adresa (čl. 11 odst.5) : IČO 14869799, DIČ CZ14869799 MITOP, akciová spoločnosť, Pertoltická 142/IV, 471 24 Mimoň, Česká Republika tel.: +420 487 862 241 fax: +420 487 862 777 e-mail : geo@mitop.cz																								
5.	Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu (čl. 12 odst. 2) -																								
6.	Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov: systém 2+																								
7.	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahujú harmonizované normy : Oznámený subjekt č. 1021 Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno vykonal posúdenie podľa systému 2+ a vydal Osvedčenie o zhode riadenia výroby č. 1021-CPR-021/18.																								
8.	Deklarované parametre : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Základná charakteristika</th> <th>Parameter</th> <th>Harmonizovaná technická špecifikácia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plošná hmotnosť EN ISO 9864</td> <td>500 g/m² (±50 g/m²)</td> <td rowspan="10">EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 EN 13265:2016</td> </tr> <tr> <td>Pevnosť v ťahu EN ISO 10319</td> <td>MD 33 kN/m (-2 kN/m) CMD 19 kN/m (-2 kN/m)</td> </tr> <tr> <td>Ťažnosť EN ISO 10319</td> <td>MD 70 % (±20 %) CMD 110 % (±25 %)</td> </tr> <tr> <td>Odolnosť proti statickému pretrhnutiu (CBR) EN ISO 12236</td> <td>4600 N (-300 N)</td> </tr> <tr> <td>Odolnosť proti dynamickému pretrhnutiu (skúška padajúcim kužeľom) EN ISO 13433</td> <td>6 mm (+2 mm)</td> </tr> <tr> <td>Charakteristika veľkosti otvorov EN ISO 12956</td> <td>89 μm (±18 μm)</td> </tr> <tr> <td>Priepustnosť pre vodu kolmo k rovine EN ISO 11058</td> <td>3,8.10⁻² m/s (-1,2.10⁻² m/s)</td> </tr> <tr> <td>Odolnosť voči poveternostným vplyvom EN 12224</td> <td>zakryť v deň uloženia</td> </tr> <tr> <td>Trvanlivosť EN 13249, príloha B.4.2</td> <td>predpokladá sa trvanlivosť po obdobie 50 rokov v prírodných zeminách s 4≤pH≤9 a teplotami zeminy ≤25 °C</td> </tr> <tr> <td>Nebezpečné látky</td> <td>menej ako požiadavky špecifikované v platných národných predpisoch členských štátov EÚ</td> </tr> </tbody> </table>	Základná charakteristika	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia	Plošná hmotnosť EN ISO 9864	500 g/m ² (±50 g/m ²)	EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 EN 13265:2016	Pevnosť v ťahu EN ISO 10319	MD 33 kN/m (-2 kN/m) CMD 19 kN/m (-2 kN/m)	Ťažnosť EN ISO 10319	MD 70 % (±20 %) CMD 110 % (±25 %)	Odolnosť proti statickému pretrhnutiu (CBR) EN ISO 12236	4600 N (-300 N)	Odolnosť proti dynamickému pretrhnutiu (skúška padajúcim kužeľom) EN ISO 13433	6 mm (+2 mm)	Charakteristika veľkosti otvorov EN ISO 12956	89 μm (±18 μm)	Priepustnosť pre vodu kolmo k rovine EN ISO 11058	3,8.10 ⁻² m/s (-1,2.10 ⁻² m/s)	Odolnosť voči poveternostným vplyvom EN 12224	zakryť v deň uloženia	Trvanlivosť EN 13249, príloha B.4.2	predpokladá sa trvanlivosť po obdobie 50 rokov v prírodných zeminách s 4≤pH≤9 a teplotami zeminy ≤25 °C	Nebezpečné látky	menej ako požiadavky špecifikované v platných národných predpisoch členských štátov EÚ
Základná charakteristika	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia																							
Plošná hmotnosť EN ISO 9864	500 g/m ² (±50 g/m ²)	EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 EN 13265:2016																							
Pevnosť v ťahu EN ISO 10319	MD 33 kN/m (-2 kN/m) CMD 19 kN/m (-2 kN/m)																								
Ťažnosť EN ISO 10319	MD 70 % (±20 %) CMD 110 % (±25 %)																								
Odolnosť proti statickému pretrhnutiu (CBR) EN ISO 12236	4600 N (-300 N)																								
Odolnosť proti dynamickému pretrhnutiu (skúška padajúcim kužeľom) EN ISO 13433	6 mm (+2 mm)																								
Charakteristika veľkosti otvorov EN ISO 12956	89 μm (±18 μm)																								
Priepustnosť pre vodu kolmo k rovine EN ISO 11058	3,8.10 ⁻² m/s (-1,2.10 ⁻² m/s)																								
Odolnosť voči poveternostným vplyvom EN 12224	zakryť v deň uloženia																								
Trvanlivosť EN 13249, príloha B.4.2	predpokladá sa trvanlivosť po obdobie 50 rokov v prírodných zeminách s 4≤pH≤9 a teplotami zeminy ≤25 °C																								
Nebezpečné látky	menej ako požiadavky špecifikované v platných národných predpisoch členských štátov EÚ																								
9.	Parametre výrobku, špecifikovaného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s parametrami uvedenými v bode 9. Podľa nariadenia REACH č. 1907/2006 nie sú naše výrobky chemickými látkami ani prípravkami, preto nie sme povinní vystavovať k našim výrobkom bezpečnostný list podľa čl. 31 Nariadenia, ani poskytovať ďalšie informácie podľa čl. 32 Nariadenia.																								

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode č. 4.


Podpísané za výrobcu a jeho menom :

Miluše JANKOVÁ, vedúca riadenia systému akosti

(meno a funkcia)

V Mimoni dňa 06. 06. 2018

(miesto a dátum vydania)


(podpis)