

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 50384/13

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 zo dňa 9. marca 2011, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky pre uvádzanie stavebných výrobkov na trh.

1. *Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:*
50384

2. *Typ, séria alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov:*

TOPDEK AL BARRIER

Samolepiaci vystužený asfaltovaný pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkovej fólie kaširovanej polyesterovou rohožou (120 g/m²)

3. *Zamýšľané použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:*

ako poistná hydroizolačná vrstva skladaných krytín a ako hydroizolácia striech.
Podrobnejšie informácie o spôsobe použitia pozri www.dek.sk.

4. *Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu:*
KVK Parabit, a.s., Nádražní 450, 542 24 Svoboda nad Úpou

5. *Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti parametrov stavebných výrobkov:*
Systém 2+, systém 3


6. *Prípád vyhlásenia o parametroch stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:*
Oznámený subjekt č. 1023, Inštitút pre testovanie a certifikáciu, a.s., trieda Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, vykonal počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a riadenia výroby, vykonáva priebežný dozor, posúdenia a hodnotenia riadenia výroby podľa systému 2+ a vydal:

OSVEDČENIE O ZHODE RIADENIA VÝROBY č. 1023-CPR-0564 F/c

Výrobca vykonáva určenie typu výrobku na základe skúšok typu a dokumentácie výrobku, riadenia výroby a skúšky odobraných vzoriek v súlade s predpísaným plánom skúšok.

7. *Parametre výrobku, špecifikovaného v bodoch č. 1 a č. 2, sú v zhode s parametrami uvedenými v Prílohe č. 1. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode č. 4. Podpísané za výrobcu a jeho menom:*

V Svobodě nad Úpou
dňa 08-09-2020


Bc. Jiří Šprinc
KVK Parabit, a.s.
Nádražní 450, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO: 275 37 1023 | JIC: C227651249
Tel.: +420 420 847 501 | Fax: +420 420 847 501

DEK A.S. | CENTRÁLA PRAHA | BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00 PRAHA 10, TEL.: 234 054 286

STAVEBNINY DEK s.r.o., KAMENNÁ UL. 6, 010 01 ŽILINA | IČO: 43 821 103, IČ DPH: SK2022484849 | ČSOB, Žilina, Sro, VLOŽKA 62313/L
SPOLOČNOSŤ ZAPÍSANÁ 10. 11. 2007 V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM ŽILINA OD 11. 11. 2007

Príloha č. 1: Parametre uvedené vo vyhlásení

TOPDEK AL BARRIER			
Základná charakteristika	Skúšobná metóda	Jednotka	Parameter
Dĺžka	EN 1848-1	m	7,5
Šírka	EN 1848-1	m	1
Hrúbka	EN 1849-1	mm	2,2 (± 0,2)
Zjavné chyby	EN 1850-1	-	bez zjavných chýb
Priamosť	EN 1848-1	-	vyhovuje
Chovanie pri vonkajšom požiari	EN 13501-5	trieda	NPD
Reakcia na oheň	EN 13501-1	trieda	E
Vodotesnosť	EN 1928	-	vyhovuje
Ťahové vlastnosti – najväčšia ťahová sila	EN 12311-1	N/50 mm	Pozdĺžne 700 (± 100) Priečne 350 (± 100)
Ťahové vlastnosti – ťažnosť	EN 12311-1	%	Pozdĺžne 35 (± 5) Priečne 30 (± 5)
Odolnosť proti nárazu (metóda A)	EN 12691	mm	400
Odolnosť proti pretrhávaniu (driek klinca)	EN 12310-1	N	Pozdĺžne 150 (± 100) Priečne 200 (± 100)
Odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote	EN 1110	° C	70
Ohybnosť pri nízkych teplotách	EN 1109	° C	-20
Priepustnosť vodnej pary - faktor difúzneho odporu μ - ekvivalentná difúzna hrúbka s_d	EN 1931	- m	280 000 (± 20 000) 616 (± 56)
Trvanlivosť – priepustnosť vodnej pary po umelom starnutí	EN 1296, EN 1931	-	vyhovuje
Trvanlivosť – priepustnosť vodnej pary po vplyve chemikálií	EN 1847, EN 1931	-	NPD
Nebezpečné látky	REACH (1907/2006)	-	neobsahuje
Harmonizovaná technická špecifikácia: EN 13707:2004+A2:2009, EN 13970:2004/A1:2006			