

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 32633

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 zo dňa 9. marca 2011, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky pre uvádzanie stavebných výrobkov na trh.

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
32633

2. Typ, séria alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov:

DACO-KSD-R

samolepiaci modifikovaný asfaltovaný pás s hliníkovou vložkou so sklenou mriežkou s nízkym požiarným zaťažením

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:
asfaltovaná parozábrana


4. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu:
GEORG BÖRNER, Chemisches Werk für Dach- und Bautenschutz GmbH & Co. KG,
Heinrich-Börner-Strasse 31, D-36251 Bad Hersfeld, Nemecko

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti parametrov stavebných výrobkov:
systém 3

6. Notifikovaná osoba:
Nie je relevantné

7. Parametre výrobku, špecifikovaného v bodoch č. 1 a č. 2, sú v zhode s parametrami uvedenými v Prílohe č. 1. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode č. 4. Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Bad Hersfeld, dňa 19.6.2018



Michael Börner
Obchodný riaditeľ

Príloha č. 1: Parametre uvedené vo vyhlásení

DACO-KSD-R			
Základná charakteristika	Skúšobná metóda	Jednotka	Parameter
Reakcia na oheň	EN 13970:2004/A1:2006	-	Trieda E
Vodotesnosť – metóda B		-	vyhovuje
Ťahová sila a ťažnosť: maximálna ťahová sila – pozdĺžne maximálna ťahová sila – priečne ťažnosť pri maximálnej ťahovej sile - pozdĺžne ťažnosť pri maximálnej ťahovej sile - priečne		N/50 mm N/50 mm % %	≥ 800 ≥ 700 ≥ 2 ≥ 2
Odolnosť proti prerastaniu koreňov		-	NPD
Odolnosť proti statickému zaťaženiu - metóda A		kg	NPD
Odolnosť proti nárazu - metóda A		mm	NPD
Odolnosť proti nárazu - metóda A a B		mm	NPD
Odolnosť proti pretrhnutiu - pozdĺžne		N	NPD
Odolnosť proti pretrhnutiu - priečne		N	NPD
Odolnosť v spojoch: v odlupe - pozdĺžne v odlupe – priečne šmyková - pozdĺžne šmyková - priečne		N/50 mm N/50 mm N/50 mm N/50 mm	NPD NPD NPD NPD
Umelé starnutie		-	NPD
Tepelná odolnosť po tepelnom starnutí		° C	NPD
Odolnosť za nízkych teplôt po tepelnom starnutí		° C	NPD
Odolnosť za nízkych teplôt		° C	≤ - 20
Ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy S _d		m	≥ 1500
Nebezpečné látky ^{b) c)}		-	Požiadavky splnené, pozri 5.14 EN 13970

Poznámky:

- b) Výrobok neobsahuje azbest a tér (decht),
c) Nakoľko neexistuje žiadna európska metodika na skúšanie vymývania jednotlivých zložiek, nie je možné k tomu poskytnúť žiadne vyjadrenie.

Hodnoty uvedeného produktu zodpovedajú hodnote/hodnotám deklarovaných hodnôt. Za vystavenie Vyhlásenia o parametroch v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu č. 305/2011 je výhradne zodpovedný vyššie uvedený výrobca.