


Terasové vpusti TOPWET TWT

ZÁKLADNÍ INFORMACE


určení	odvodnění plochých střech, teras a balkónů
materiál	polyamid PA6
integrovaná manžeta izolace	BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, PVC – fólie na bázi mPVC, TPO – termoplastický (flexibilní) polyolefin, EPDM – fólie ze syntetického kaučuku, PE – polyethylenová fólie, STE – manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace
barva	oranžová
třída zatížení	H 1,5
certifikace	dle ČSN EN 1253
výrobce	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika

TECHNICKÉ PARAMETRY



Terasové vpusti – svislé provedení

Typ	DN	Rozměry [mm]						
		a	b	c	d	e	f	g
TWT 50 S	50	205	150	50	80	20	133	156
TWT 75 S	70	205	150	55	75	20	133	156
TWT 110 S	100	205	150	80	50	20	131	156
TWT 125 S	125	205	150	80	50	20	131	156



Terasové vpusti – vodorovné provedení

Typ	DN	Rozměry [mm]			
		a	b	c	d
TWT 50 V	50	205	92	225	42
TWT 75 V	70	205	109	225	39
TWT 110 V	100	205	143	238	33
TWT 125 V	125	205	150	238	26