

86. výzva – budování a výměna zpevněných propustných povrchů

Dotace na realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody, vč. jejího dalšího využití.



Příjem žádostí:

16. 7. 2025 – 30. 4. 2026



Kdo může žádat:

obce, městské části hl. m. Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, OSS, vysoké školy, školy, školská zařízení a školské PO, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, církve, státní podniky, obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem



Míra podpory:

30 až 50 % CZV

Na co lze získat podporu:

- Výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné povrchy s retenčním tělesem ve sklonech do 5 %.
- Budování nových propustných zpevněných povrchů s retenčním tělesem ve sklonech do 5 %.

Specifika a omezení:

- Retenční těleso splňuje požadavky dle metodiky Dimenzování a kontroly funkčnosti zpevněných propustných povrchů s retenčním tělesem.
- Infiltrační kapacita celého povrchu je v případě výměny nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné povrchy s retenčním tělesem minimálně $5 \cdot 10^{-5} \text{ m.s}^{-1}$, v případě budování nových propustných zpevněných povrchů s retenčním tělesem je minimálně $5 \cdot 10^{-4} \text{ m.s}^{-1}$.
- Celá konstrukce nového povrchu (tj. od povrchu po konstrukční pláň, resp. její základovou spáru) musí mít dostatečnou propustnost, tak aby vsákla návrhovou srážku.
- Sklon každého z nových povrchů nesmí být větší než 5 %.
- Nový povrch (resp. jeho konstrukce) musí být schopný srážkovou vodu předtím, než je vsáknuta do přirozeného podloží, dostatečně předčistit.
- V případě, že přirozené podloží neumožňuje vsáknout celý objem srážky (nutno prokázat geologickým průzkumem dle ČSN 75 9010) a odtok z retenčního tělesa není regulován dle TNV 75 9011, jsou podporována pouze řešení, která v max. míře využijí možnosti gravitačního odtoku srážkové vody z retenčního tělesa nového povrchu do okolních nezpevněných ploch k závlaze vegetace, dalšímu vsaku do podloží, případně akumulaci; zbytek nevyužitá srážková voda bude zadržena v retenčním objektu dle TNV 75 9011 a regulovaně odvedena do recipientu.
- Majitel pozemků, na němž se nachází nový povrch, přilehlé plochy s vegetací, kde dochází ke vsaku a kde bude retence srážkové vody, je shodný.



www.sdotace.cz



info@sdotace.cz