

LEPIDLO PRO PLOCHÉ STŘECHY

DEK
STAVEBNINY

Polyuretanová lepicí pěna
v praktické pistolové kartuši

NOVINKA 2025

Vlastnosti a přednosti:

- **trvalé a pevné spojení tepelněizolačních desek**
vhodné k lepení deskových materiálů na bázi pěnových plastů (EPS, XPS a PIR) na plochých střechách
- **vysoká přídržnost k široké škále stavebních materiálů**
lepicí pěna se vyznačuje vysokou přídržností k většině stavebních materiálů včetně savých a nesavých povrchů
- **jednoduchá aplikace**
k nanášení lepidla se používají aplikační pistole s NBS závitem

Technické parametry:

- **spotřeba**
jedno balení vystačí na 5,5 až 14 m² střechy,
spotřeba závisí na vzdálenosti pruhů nanášeného lepidla
- **individuální plán spotřeby**
naši obchodní a techničtí zástupci vám rádi pomohou
s přesným plánem spotřeby lepidla podle specifikací
vašeho projektu



Pro více informací kontaktujte naše obchodní zástupce
nebo využijte našich webových stránek dek.cz

GLASTEK STICKER VAP

DEK
STAVEBNINY

Samolepicí SBS modifikovaný
asfaltový pás s nízkým
požárním zatížením

NOVINKA 2025

Vlastnosti a přednosti:

- **vhodný do konstrukcí s požárními požadavky**
skvělé řešení pro skladby s nosnou konstrukcí z trapézového plechu
- **lepení bez použití plamene**
ideální jako parozábrana pro střechy, s montáží bez použití otevřeného ohně
- **vysoce odolná nosná vložka**
kompozitní vložka ze skelné mřížky a hliníkové fólie pro zvýšenou pevnost a spolehlivost
- **vysoká odolnost proti prošlápnutí**
díky speciální vložce asfaltový pás bezpečně odolává pohybu osob po střeše, aniž by hrozilo jeho poškození nebo snížení funkčnosti

Technické parametry:

- **ohebnost při nízkých teplotách:** do $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$
- **odolnost proti stékání při vysokých teplotách:** do $100\text{ }^{\circ}\text{C}$
- **tloušťka:** 0,5 mm
- **šířka:** 1,08 m
- **S_d hodnota (propustnost vodní páry):** $\geq 1\ 500\text{ m}$



Pro více informací kontaktujte naše obchodní zástupce
nebo využijte našich webových stránek dek.cz

Glastek®