



DAMPPROOF COMPACT 2. GENERACE

VOLITELNÁ ÚROVEŇ SVĚTELNÉHO TOKU

2600/3960 lm a 4200/6100 lm



IP66

IK08





LEDVANCE

VÝHODY VÝROBKU

- Snadná instalace (montážní svorky je možné umístit libovolně po celé délce svítidla – není potřeba vrtat díry při přestavbě)
- Jednoduchý přístup ke svorkovnici díky otočné koncové krytce
- Bezšroubová svorkovnice - zapojení bez nářadí
- Volba úrovně světelného toku – větší flexibilita
- Verze s průběžnou kabeláží (L, E, N) pro smíšené instalace s ochrannou třídou I
- Součástí balení je montážní příslušenství (závěs, ochrana proti krádeži) a nerezové bezpečnostní svorky se šrouby

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Účinnost až 123 lm/W
- Světelný tok až 7500 lm
- Teplota chromatičnosti 4 000/6 500 K
- Vyzařovací úhel 120°
- IP66 a IK08
- Životnost až 50 000 hodin (L80/B10)
- Záruka 5 let¹
- Provozní teplota -25 až 40°C



	EAN	Produkt	W	K	lm
1	Novinka 4058075 740853	DampProof Compact 600 V 16W 840 IP66	16	4 000	1 920
2	Novinka 4058075 740877	DampProof Compact 1200 V 33W 840 IP66 PS	33	4 000	2600/3960
3	Novinka 4058075 740891	DampProof Compact 1500 V 50W 840 IP66 PS	50	4 000	4200/6100
4	Novinka 4058075 740914	DampProof Compact TH 1200 V 33W 840 IP66 PS	33	4 000	2600/3960
5	Novinka 4058075 740938	DampProof Compact TH 1500 V 50W 840 IP66 PS	50	4 000	4200/6100
6	Novinka 4058075 740952	DampProof Compact TH 1200 V 33W 865 IP66 PS	33	6 500	2600/3960
7	Novinka 4058075 740976	DampProof Compact TH 1500 V 50W 865 IP66 PS	50	6 500	4200/6100
8	Novinka 4058075 740990	DampProof Compact TH 1500 V 62W 840 IP66	62	4 000	7500

Produkt	Průběžná kabeláž	Volba světelného toku	IP	IK	l (mm)	Záruka ¹
1 DampProof Compact 600 V 16W 840 IP66			66	08	600	5
2 DampProof Compact 1200 V 33W 840 IP66 PS		✓	66	08	1200	5
3 DampProof Compact 1500 V 50W 840 IP66 PS		✓	66	08	1500	5
4 DampProof Compact TH 1200 V 33W 840 IP66 PS	✓	✓	66	08	1200	5
5 DampProof Compact TH 1500 V 50W 840 IP66 PS	✓	✓	66	08	1500	5
6 DampProof Compact TH 1200 V 33W 865 IP66 PS	✓	✓	66	08	1200	5
7 DampProof Compact TH 1500 V 50W 865 IP66 PS	✓	✓	66	08	1500	5
8 DampProof Compact TH 1500 V 62W 840 IP66	✓		66	08	1500	5

¹ Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruka.

Pro více informací, prosím, kontaktujte svého oblastního zástupce ARGOS ELEKTRO, a. s.