



LEDVANCE



LOW BAY FLEX

VŠESTRANNĚ PROMYŠLENÉ ŘEŠENÍ PRO STROPY O VÝŠCE AŽ 10 METRŮ

Nová svítidla LOW BAY FLEX jsou navržena pro sklady, logistická centra a výrobní haly se stropy o výšce od 4 do 10 metrů. Toto snadno instalovatelné řešení nabízí vysokou účinnost až 160 lm/W a životnost až 100 000 hodin.¹ Díky různým způsobům instalace a třem vyzařovacím úhlům jsou tato svítidla vhodná pro mnoho různých aplikací. Koncovky, které lze otevřít/zavřít bez použití nástrojů, předinstalované svorky pro odlehčení zátěže a kompletní průchozí kabeláž usnadňují montáž u větších instalací.



VLASTNOSTI VÝROBKU

- Různý světelný tok a vyzařovací úhel pro montážní výšky 4–10 m při 4 000 K
- Předinstalovaná průchozí kabeláž
- Dlouhá životnost (L80/B10): až 100 000 hodin
- Vysoká konzistentnost barev: ≤ 3 SDCM

VÝHODY VÝROBKU

- Ekonomické díky vysoké světelné účinnosti až 160 lm/W
- Snadná a rychlá instalace díky připojovací krabici s Spółovou a 7pólovou svorkovnicí bez použití nástrojů
- Moderní a odolný design
- Záruka 5 let²

OBLASTI POUŽITÍ

- Ekvivalent svítidel se rtuťovými výbojkami nebo halogenovými světelnými zdroji
- Sklady
- Logistické prostory
- Průmyslové a skladovací prostory
- Diskontní prodejny, supermarkety

VYBAVENÍ/PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sada pro zavěšení je k dispozici jako samostatné příslušenství*



LEDVANCE

LOW BAY FLEX

Svítlidla Low-Bay s atraktivním lineárním designem, až do 160 lm/W

Název produktu	Rozdělení	EAN	EKVIVA- LENT	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹
LB FLEX 1200 P 42W 840 W	■	4058075676060	2×58W FL	42	6510	155	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1200 P 42W 840 VW	■	4058075676084	2×58W FL	42	6510	155	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1200 P 73W 840 W	■	4058075676107	4×58W FL	73	11315	155	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1200 P 73W 840 VW	■	4058075676121	4×58W FL	73	11315	155	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1500 P 105W 840 N	■	4058075676244	4×80W FL	105	16800	160	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1500 P 105W 840 W	■	4058075676268	4×80W FL	105	16800	160	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1500 P 105W 840 VW	■	4058075676282	4×80W FL	105	16800	160	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 W	■	4058075676145	2×58W FL	42	6510	155	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 VW	■	4058075676169	2×58W FL	42	6510	155	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 W	■	4058075676206	4×58W FL	73	11315	155	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW	■	4058075676220	4×58W FL	73	11315	155	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 N	■	4058075676305	4×80W FL	105	16800	160	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 W	■	4058075676329	4×80W FL	105	16800	160	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 VW	■	4058075676343	4×80W FL	105	16800	160	4000	100 000	100 000

Název produktu			CRI	MIHANI	IP	IK		D × Š × V [mm] Ø × V [mm]
LB FLEX 1200 P 42W 840 W	90	—	≥80	<10%	IP23	IK08	3400	1236 × 115 × 65
LB FLEX 1200 P 42W 840 VW	120	—	≥80	<10%	IP23	IK08	3400	1236 × 115 × 65
LB FLEX 1200 P 73W 840 W	90	—	≥80	<10%	IP23	IK08	3400	1236 × 115 × 65
LB FLEX 1200 P 73W 840 VW	120	—	≥80	<10%	IP23	IK08	3400	1236 × 115 × 65
LB FLEX 1500 P 105W 840 N	60	—	≥80	<10%	IP23	IK08	4450	1527 × 115 × 65
LB FLEX 1500 P 105W 840 W	90	—	≥80	<10%	IP23	IK08	4450	1527 × 115 × 65
LB FLEX 1500 P 105W 840 VW	120	—	≥80	<10%	IP23	IK08	4450	1527 × 115 × 65
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 W	90	DALI	≥80	<10%	IP23	IK08	3500	1236 × 115 × 65
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 VW	120	DALI	≥80	<10%	IP23	IK08	3500	1236 × 115 × 65
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 W	90	DALI2	≥80	<10%	IP23	IK08	3500	1236 × 115 × 65
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW	120	DALI2	≥80	<10%	IP23	IK08	3500	1236 × 115 × 65
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 N	60	DALI2	≥80	<10%	IP23	IK08	4200	1527 × 115 × 65
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 W	90	DALI2	≥80	<10%	IP23	IK08	4200	1527 × 115 × 65
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 VW	120	DALI2	≥80	<10%	IP23	IK08	4200	1527 × 115 × 65

* K dispozici = dostupné jako volitelné příslušenství.

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a)/t [h]; L80/B10 @ 25 °C (T_a)

² Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky.

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

Pro více informací, prosím, kontaktujte svého oblastního zástupce ARGOS ELEKTRO, a. s.