

# CH550

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č.: 

1	120	0009342	070	007	00	01
---	-----	---------	-----	-----	----	----

podle přílohy III nařízení EU č. 305/2011 ve znění nařízení EU č. 574/2014

- Jedinečný identifikační kód výrobku: **EN 934-2: T 7 //7**
- Zamýšlené/zamýšlená použití: **Přísada urychlující tvrdnutí do betonu dle EN 934-2+A1:2012 T 7**
- Výrobce: **STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, Zibohlavy  
280 02 Kolín, Česká republika**
- Systém/systémy POSV: **Systém 2+**
- Harmonizovaná norma: **EN 934-2+A1:2012**  
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **č. 0921- Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e. V.,  
Mainzer Landstraße 55, D-60329 Frankfurt am Main**
- Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristiky	Vlastnost	AVCP	Harmonizovaná technická specifikace
Obsah chloridových iontů	≤ 0,1 hm. %	Systém 2+	EN 934-2+A1:2012
Obsah alkálií	≤ 2 % ekv. Na <sub>2</sub> O		
Korozivní vlastnosti	Výrobek obsahuje složky: dusičnan vápenatý, uvedené v příloze A.2 z EN 934-1:2008		
Pevnost v tlaku	Při teplotě 20°C a po 24 hodinách: zkušební směs ≥ 120 % kontrolní směsi Při teplotě 20°C a po 28 dnech: zkušební směs ≥ 90 % kontrolní směsi Při teplotě 5°C a po 48 hodinách: zkušební směs ≥ 130 % kontrolní směsi		
Obsah vzduchu v čerstvém betonu	Ve zkušební směsi maximálně o 2 objemová % více než v kontrolní směsi		
Nebezpečné látky	viz Bezpečnostní list		

- Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace **Není relevantní**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Bc. Martin Váša, provozně-technický ředitel  
Zibohlavy, 11.6.2025



IČO 46353747  
 DIČ CZ46353747  
 DIČ pro DPH CZ699000797  
**STACHEMA CZ s.r.o.**  
 Hasičská 1, 280 02  
 Kolín - Zibohlavy

## CH550

### CE označení, související údaje

 <b>0921</b>	
STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, Zibohlavý, 280 02 Kolín	
13	
1.120.0009342.070.07.00.01	
EN 934-2+A1:2012	
Přísada urychlující tvrdnutí do betonu dle EN 934-2+A1:2012 T 7	
EN 934-2: T 7 //7	
Obsah chloridových iontů	≤ 0,1 hm. %
Obsah alkálií	≤ 2 % ekv. Na <sub>2</sub> O
Korozivní vlastnosti	Výrobek obsahuje složky: dusičnan vápenatý, uvedené v příloze A.2 z EN 934-1:2008
Pevnost v tlaku	Splněno
Obsah vzduchu v čerstvém betonu	Splněno
Nebezpečné látky	viz Bezpečnostní list
<a href="http://www.stachema.cz">www.stachema.cz</a>	