






3x5m

DEK

PŮJČOVNA



Počty komponent uvedené níže vychází z množství komponent v jedné sestavě stropního bednění s deskami (PSK0755)

Komponenty	Potřebný počet ks	Zbývající počet ks	Primární podpěra	Mezipodpěra	Dořezy	Stěna				
Bednicí deska DOKA 3-SO 21 mm 2,50 x 0,50 m	12	18	 Po naskenování tohoto QR kódu budete přesměrováni na internetovou stránku, kde je dostupný: • Návod k použití sestavy • Další zpracované návrhy bednění • Informace týkající se sestavy stropního bednění							
Nosník DOKA H20 top P 1,80 m	0	4								
Nosník DOKA H20 top P 2,45 m	6	8								
Nosník DOKA H20 top P 2,90 m	11	39								
Čtyřcestná spouštěcí hlavice H20	8	9								
Přidržovací hlavice H20 DF	0	4								
Stropní podpěra DOKA Eurex 20 top 300	8	13								
Opěrná trojnožka top	8	9								
<ul style="list-style-type: none"> • Tloušťka stropní desky: max. 300 mm • Osová vzdálenost příčných nosníků pod deskami: max. 500 mm • Převísle konce nosníků nezatěžovat, hrozí překlopení. • Na bednění nesmí působit žádné horizontální síly. 							Toto schéma je platné ve spojení s příslušným návodem k použití. V případě potřeby se obraťte na kontaktní osobu DEK Půjčovny.			