


# 5x5m

# DEK

## PŮJČOVNA



Počty komponent uvedené níže vychází z množství komponent v jedné sestavě stropního bednění s deskami (PSK0755)

Komponenty	Potřebný počet ks	Zbývající počet ks	Primární podpěra	Mezipodpěra	Dořezy	Stěna
Bednicí deska DOKA 3-SO 21 mm 2,50 x 0,50 m	20	10				
Nosník DOKA H20 top P 1,80 m	0	4				
Nosník DOKA H20 top P 2,45 m	6	8				
Nosník DOKA H20 top P 2,90 m	25	25				
Čtyřcestná spouštěcí hlavice H20	11	6				
Přidržovací hlavice H20 DF	2	2				
Stropní podpěra DOKA Eurex 20 top 300	13	8				
Opěrná trojnožka top	11	6				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tloušťka stropní desky: max. 300 mm</li> <li>• Osová vzdálenost příčných nosníků pod deskami: max. 500 mm</li> <li>• Převísle konce nosníků nezatěžovat, hrozí překlopení.</li> <li>• Na bednění nesmí působit žádné horizontální síly.</li> </ul>			<p>Po naskenování tohoto QR kódu budete přeměrováni na internetovou stránku, kde je dostupný:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Návod k použití sestavy</li> <li>• Další zpracované návrhy bednění</li> <li>• Informace týkající se sestavy stropního bednění</li> </ul>			
<p>Toto schéma je platné ve spojení s příslušným návodem k použití. V případě potřeby se obraťte na kontaktní osobu DEK Půjčovny.</p>			<h1>1:75</h1>			