

GF720**LIHOVÉ LEPIDLO NA PARKETY****VÝHODY**

- Podlahové vytápění
- Bez zápachu
- Snadná aplikace

POUŽITÍ

GF 720 se používá k lepení dřevěných parket všech typů - lamely, vlysy (také s tloušťkou pod 22 mm) a mozaikové parkety na savé podklady, jako jsou např.: beton, štěrkové a samonivelační polymercementové vyrovnávací hmoty či anhydrit. Lepidlo je vhodné i pro lepení parket na vytápěné podlahy.

UPOZORNĚNÍ

Návod k použití přípravku byl vyhotoven na základě provedených zkoušek a našich zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na Váš způsob práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky aplikace. Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

APLIKACE

Doporučená teplota pro zpracování je cca 20 °C. Lepidlo se před použitím dokonale rozmíchá. Podklad pro lepení by měl být zhotoven dle normy ČSN 74 4505 a musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Hladké plochy se zdrsňují. Lepidlo se nanáší pomocí zubové stěrky (velikost zubů se volí dle druhu pokládané krytiny). Do vrstvy lepidla se nejpozději do 5 minut pokládá dřevěná podlaha, tu je nutné řádně přitisknout a přiklepnout. Maximální pevnosti dosáhne spoj po 48 hodinách. Čím je povrch podlahy hrubší a savější, tím je větší spotřeba lepidla.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ zubové stěrky.

SPOTŘEBA 700-1200 g/m²

ÚDRŽBA Čištění pracovních pomůcek se provádí vhodným ředidlem RE800.

GF720**LIHOVÉ LEPIDLO NA PARKETY****TECNICKÉ
PARAMETRY**

Otevřená doba při 20 °C a 65–75 % RVZ	do 5 minut
Množství nanášeného lepidla – podlahoviny	700–1200 g/m ² (dle savosti lepených materiálů)
Barva	Běžová, Černá

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA**

Skladujte a přepravujte v těsně uzavřených originálních obalech na suchém, chladném, dobře větraném a zastíněném místě při teplotě 5 °C až 28 °C. Chraňte před horkem a přímým slunečním světlem. Uchovávejte odděleně od potravin a krmiv. Skladujte mimo dosah dětí.

ZÁRUČNÍ DOBA Do data uvedeného na obalu při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ	6kg, 18kg,
Datum revize	20. 10. 2025
Revidoval	Legislativní oddělení STACHEMA CZ

