

# Laguna AQUA – FILTER

## FILTRAČNÍ MÉDIUM PRO PÍSKOVÉ FILTRACE



### VÝHODY

- snižuje potřebné množství chlóru v bazénu,
- aktivní povrch média působí jako sorbent,
- nevyžaduje speciální filtry.

### POUŽITÍ

Filtrační médium do pískových filtrací bazénů s obsahem zeolitu. Aktivní povrch média působí jako sorbent a je schopen odstranit z vody i rozpuštěné nečistoty chemického charakteru. Použitím je možné snížit požadované množství aktivního chlóru v bazénu až o 30 % (zvýšení účinku chlorace) – omezení zápachu bazénové vody a podráždění očí i kůže.

Schopnost Laguna AQUA – FILTER zachytit nečistoty je mnohonásobně vyšší než u ostatních filtračních medií, protože využívá tři mechanismy:

- mechanickou filtraci
- povrchovou absorpci
- iontovou výměnu

### UPOZORNĚNÍ

Před použitím médium řádně propláchnout.

### APLIKACE

Laguna AQUA – FILTER nejdříve properte v nádobě s vodou, ponechte usadit a poté vodu slijte, aby se odstranily prachové částice, a tím se zabránilo jejich vyplavení do bazénové vody. Tento postup opakujte, dokud není voda použita k proplachování bez prachových částic. Poté vlhkou náplň nasypete do bazénového filtru a náplň filtru ještě jednou propláchněte vodou mimo bazén.

**ZPŮSOB APLIKACE** Nasypáním do bazénového filtru (náhrada písku).

### SPOTŘEBA

Dle velikosti bazénového filtru.

### ŘEDĚNÍ

Neředí se.

### ÚDRŽBA

Jednou za 2 roky se náplň Laguna AQUA – FILTER ve filtru nechá máčet v 10% roztoku soli (1 kg NaCl na každých 10 litrů) po dobu 6–12 hodin. Po této době se takto regenerovaný filtr vypere a vypláchne vodou mimo bazén. Tímto je filtr připraven na další provoz.

## Laguna AQUA – FILTER

### FILTRAČNÍ MÉDIUM PRO PÍSKOVÉ FILTRACE

**SLOŽENÍ** Krystalické hydratované alumosilikáty alkalických kovů a kovů alkalických zemin

**PARAMETRY  
PŘÍPRAVKU**

Vzhled	šedé granule
Zrnitost	0,5–1,0 mm

**SKLADOVÁNÍ  
A PŘEPRAVA** Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech. Skladovat v suchu.

**ZÁRUČNÍ DOBA** 24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

**BALENÍ** 25 kg

Datum revize 20. 12. 2024

Revidoval Legislativní oddělení STACHEMA CZ

