

POOL Laguna PROJASŇOVAČ

PŘÍPRAVEK K ODSTRANĚNÍ ZÁKALU VODY



VÝHODY

- projasňuje vodu
- zvyšuje účinnost pískového filtru (nabaluje drobné nečistoty)
- umožňuje odstranění jemných částic z vody

POUŽITÍ

Kapalný přípravek určený k odstranění zákalu vody pomocí vyvločkování nečistot. Používá se preventivně, aby nedošlo k zakalení vody, nebo k odstranění již vzniklých nečistot. Shluky nečistot je snazší odfiltrovat nebo odsát ode dna bazénu. Je třeba jej použít tehdy, jestliže i při správných hodnotách pH a obsahu aktivního chloru je voda v bazénu kalná.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím přípravku je třeba upravit pH vody v bazénu na 6,8 pomocí POOL Laguna pH PLUS nebo POOL Laguna pH MINUS. Přípravek POOL Laguna PROJASŇOVAČ použijte minimálně 48 h po přidání přípravků POOL Laguna PROTI TVRDOSTI VODY nebo POOL Laguna STOP ŘASÁM, aby nedošlo k vzájemnému ovlivnění (snížení) účinnosti těchto přípravků. Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

APLIKACE

Potřebnou dávku přípravku rozmíchejte v 10 l vody v umělohmotné nádobě, uveďte do chodu filtrační zařízení a pomalu vlijte naředěný přípravek do sběrače (skimmeru), nebo jej rovnoměrně rozlijte po hladině. Filtraci nechte běžet několik hodin, aby došlo k dokonalému rozmíchání přípravku ve vodě a pak nechte vodu v bazénu odstát (při vypnutém filtračním zařízení) cca 10 hodin. Po této době lze případné vysrážené nečistoty usazené na dně bazénu odsát ponorným vysavačem.

ZPŮSOB APLIKACE Rozmíchání přípravku ve vodě v umělohmotné nádobě a nalití do sběrače filtračního zařízení (skimmeru), nebo rovnoměrné rozlití po hladině bazénu.

VYDATNOST Až 166 m³/l

DÁVKOVÁNÍ Cca 6 ml přípravku na 1 m³ (1 000 l) vody.

SLOŽENÍ Polyaluminiumchlorid ve vodném roztoku.

POOL Laguna PROJASŇOVAČ

PŘÍPRAVEK K ODSTRANĚNÍ ZÁKALU VODY

PARAMETRY PŘÍPRAVKU

Vzhled	bezbarvá čirá až mírně zakalená kapalina
Zápach	bez zápachu
Hustota	1010–1050 kg/m ³
pH	3,0–4,0
Bod varu	cca 100 °C
Teplota rozkladu	> 200 °C
Rozpustnost ve vodě	neomezeně mísitelný

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech v suchu, při teplotě od +5 °C do +30 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Neskladovat společně se silnými oxidačními činidly a alkalickými látkami. Uchovávejte mimo dosah dětí.

ZÁRUČNÍ DOBA

36 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ

0,5 l

Datum revize

11. 6. 2025

Revidoval

Legislativní oddělení STACHEMA CZ

