

# RE450

## UNIVERZÁLNÍ ŘEDIDLO



### VÝHODY

- Čištění pracovních nástrojů a nářadí
- Ředění syntetických nátěrových hmot

### POUŽITÍ

Ředidlem **RE450** lze ředit syntetické nátěrové hmoty, tam kde je to doporučováno (např. **AN100**, **AN130**, **AN050**). Při ředění se použije pouze doporučené množství ředidla, aby se nátěrová hmota nezneškodila nadměrným ředěním.

### UPOZORNĚNÍ

**Nepoužívejte na ředění jiných druhů nátěrových hmot.** Ředidlo je hořlavina I. třídy a jeho výpary jsou výbušné. Těkavé páry organických rozpouštědel jsou dráždivé pro dýchací cesty a sliznice. Inhalace par dráždí sliznice. Rozpouštědla mohou prostupovat přes pokožku do organismu. Působí narkoticky. Při práci s ředidly nepijte, nejezte a nekuřte. Před prvním použitím prostudujte příslušný Bezpečnostní list.

### PARAMETRY ŘEDIDLA

Hustota	0,87 kg/l
Obsah org. uhlíku TOC	0,9 kg/kg

### SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladujte v těsně uzavřeném, neporušeném originálním obalu na suchém, dobře větraném a zastíněném místě. Teplota skladování +5 až +28 °C. Chraňte před horkem, sálavým teplem. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte mimo dosah dětí.

### ZÁRUČNÍ DOBA

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

### BALENÍ

1 l, 10 l

### DATUM REVIZE

16. 7. 2025 Předchozí vydání pozbývají platnost