

U6002

ŘEDIDLO DO POLYURETANOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT



VÝHODY

- Čištění pracovních nástrojů a nářadí,
- Ředění polyuretanových nátěrových hmot.

POUŽITÍ

Ředidlem **U6002** lze ředit polyuretanové nátěrové hmoty, tam kde je to doporučováno (např. **PU200**, **PU210**, **LP200**, **LP210**). Při ředění se použije pouze doporučené množství ředidla, aby se nátěrová hmota neznehodnotila nadměrným ředěním. **U6002** se používá také k čištění nevytvrzených nátěrových hmot, nářadí a nástrojů.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte na ředění jiných druhů nátěrových hmot

PARAMETRY ŘEDIDLA

Hustota	0,84 kg/l
Obsah org. uhlíku TOC	735 g/kg

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladujte v těsně uzavřeném, neporušeném originálním obalu na suchém, dobře větraném a zastíněném místě. Teplota skladování +5 až +25 °C. Chraňte před horkem, sálavým teplem. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte mimo dosah dětí.

ZÁRUČNÍ DOBA

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtete údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ

1 l; 10 l

Datum revize

10. 7. 2025 Předchozí vydání pozbývá platnost