

# Laguna Lepidlo na bazénovou fólii

## LEPIDLO NA OPRAVU BAZÉNOVÉ FÓLIE



### VÝHODY

- vysoká pevnost spoje,
- dvě záplaty v balení,

### POUŽITÍ

Lepidlo se používá pro opravu poškozené bazénové fólie. Lepení je možné pouze na suchém podkladu za pomoci přiložených záplat.

### UPOZORNĚNÍ

Před použitím lepidla vždy lepte na suchý a odmaštěný povrch.

Doba zavadnutí pro kontaktní lepení: 3 - 5 min

Otevřená doba pro kontaktní lepení: 5 - 8 min

### APLIKACE

na suchou, očištěnou stranu bazénu nanese tenkou vrstvu lepidla. Stejný postup opakujeme i u přiložené záplaty. Necháme asi 3 - 5 min zavadnout. Poté lepené plochy spojíme a silně přitlačíme po dobu, jak jen to bude možné. Maximální pevnosti dosáhne spoj po 24 hodinách.

### SPOTŘEBA

Dle velikosti poškození.

### ŘEDĚNÍ

Neředí se.

### SLOŽENÍ

Gelovitá tekutina, čirá

### PARAMETRY PŘÍPRAVKU

Vzhled	Čirá tekutina
--------	---------------

### SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladujte a přepravujte v těsně uzavřených originálních obalech na suchém, chladném, dobře větraném a zastíněném místě při teplotě až do +28 °C. Chránit

# Laguna Lepidlo na bazénovou fólii

## LEPIDLO NA OPRAVU BAZÉNOVÉ FÓLIE

před horkem a přímým slunečním světlem. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí.

**ZÁRUČNÍ DOBA** Do data uvedeného na obalu při dodržení podmínek skladování

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

**BALENÍ** 15 g

Datum revize 20. 12. 2024

Revidoval Legislativní oddělení STACHEMA CZ

