

LEAQUID 2

přípravek na odstraňování lepidel

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Bod vzplanutí

100,4°C (hořlavina IV. třídy)

OBLAST POUŽITÍ:

Leaquad 2 se používá jako prostředek k odstraňování nezaschlých, částečně nebo úplně zaschlých lepidel z pracovních pomůcek a strojů. Nehodí se k odstraňování zbytků lepidel ze silně savých neboporézních ploch.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Leaquad 2 se nanese štětcem nebo ponořením na místo znečištěné lepidlem. Ponechá se působit po doporučenou dobu (viz dále) a poté se narušené a změkklé lepidlo odstraní setřením hadříkem nebo kartáčem, případně plastovou škrabkou. Nakonec se očištěné místo opláchně vodou.

Účinnost přípravku a doporučené doby působení:

odstraňované lepidlo	účinnost (známka 1 nejlepší, 5 nejhorší)	doporučená doba působení
Měkké akrylátové disperzní (trvale lepidivé vrstvy, podlahářská lepidla)	1	5-10 min
Tvrdé akrylátové disperzní	3	20 min
Mekčené PVAc disperzní	3	20 min
Neměkčené PVAc disperzní	4	20-30 min
Kaučukové měkké rozpouštědlové	2	15 min
Chloroprenové rozpouštědlové	3	20 min
Polyuretanové disperzní jednosložkové	1	10 min
Polyuretanové disperzní dvousložkové	3	20-30 min
Polyuretanové rozpouštědlové jednosložkové	3	20-30 min
Polyuretanové rozpouštědlové dvousložkové	5	Prakticky neúčinné
Epoxidové	5	Prakticky neúčinné
Tavné na bázi EVA	3	20-30 min

Potřebná doba působení je tím delší, čím je lepidlo více zaschlé. POZOR! V případě čištění lakovaných povrchů je nutné nejprve zjistit, zda přípravek nenarušuje nátěr! Jednosložkové barvy budou pravděpodobně narušeny.

UPOZORNĚNÍ:

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. **POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ, PRVNÍ POMOC:** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsahuje <5 % aniontové povrchově aktivní látky. Možné je podráždění pokožky při opakovaném nebo přímém kontaktu.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Přípravek dodáváme v plastových nádobách po 1 l, 5l, 10 l a 25 l.

Uskladnění musí být v originálním balení při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před ohněm.

Správně uskladněný přípravek má 24 měsíční záruční dobu od data výroby. Před použitím promíchat.

Návod k použití je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky práce.

Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.