

OD100

ODSTRAŇOVAČ BAREV A LEPIDEL



VÝHODY

- Snadné použití
- Na nevytvrzené polyuretany a epoxidy

POUŽITÍ

OD100 je kapalný přípravek k odstraňování nezaschlých, částečně nebo úplně zaschlých lepidel a barev, k čištění pracovních pomůcek a strojů. Používá se k odstraňování nevytvrzených nebo částečně vytvrzených polyuretanových nebo epoxidových reakčních systémů (nátěrové hmoty, lepidla, PUR pěny), lze jej použít například jako separační a čistící prostředek na aplikační nářadí. Nehodí se k odstraňování zbytků lepidel a barev ze silně savých nebo porézních ploch.

UPOZORNĚNÍ

Používejte přípravek OD100 bezpečně. Přípravek může narušit i povrchy nebo povrchové úpravy, které jste nechtěli odstraňovat! Přípravek může poškozovat plastové rámy oken, nutno odzkoušet! Před aplikací vyzkoušejte přípravek na malé ploše čištěného povrchu, pro zkoušku vyberte méně viditelné místo v čištěné ploše. Ihned po odstranění vrstvy barvy/lepidla důkladně opláchněte vodou.

APLIKACE

Okolí čištěné plochy chraňte maskovací páskou a zakrývací fólií. Před použitím protřepejte. Aplikujte rozprašovačem přímo na místo znečištěné lepidlem či barvou. Ponechte působit cca 5-30 minuta poté narušené a změkklé lepidlo/barvu odstraňte setřením hadříkem nebo kartáčem, případně plastovou škrabkou. Přípravek zajistí, že odstraňované lepidlo/barva nepřilne opětovně k povrchu. Potřebná doba působení je tím delší, čím jsou lepidlo či barva více zaschlé a prodlužuje se s tloušťkou odstraňované vrstvy. Při dlouhodobém působení může způsobit narušení povrchu! Nakonec se očištěné místo opláchně vodou.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Aplikace postřikem

VYDATNOST

4-6 m²/l dle typu znečištění

OD100**ODSTRAŇOVAČ BAREV A LEPIDEL**

ŘEDĚNÍ	Dodává se v aplikační konzistenci, neředit.
SLOŽENÍ	Směs methylesterů dikyselin a neionogenního tenzidu
SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA	Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Chraňte před horkem, sálavým teplem a přímým slunečním zářením.
ODSTRAŇOVÁNÍ	Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikací.
ZÁRUČNÍ DOBA	36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.
<p>Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).</p>	
BALENÍ	0,5 l, 5 l
Datum revize	21. 5. 2025, předchozí vydání pozbývají platnost